

casques



auboueix.com

auboueix

Casques de Protection



FRONTAL

DATE

03/11/2023

CLIENT

GROUPE RG

CASQUE

IRIS 2 BLANC

LOGO

NAVAL GROUP

COULEUR

Bleu & rouge sur fond blanc

DIMENSIONS

L=80mm x H=35mm

MARQUAGE

AUTOCOLLANT

Attention : les couleurs présentées ici peuvent ne pas correspondre à l'échantillon final dû à des variations liées aux systèmes d'impression (encre, type de papier) et/ou l'aperçu d'un écran d'ordinateur. Les correspondances de couleurs seront réalisées au plus approchant. Cette fiche permet de définir la taille du marquage et de décomposer les couleurs du logo afin de réaliser la photogravure des outils de marquage.

Après acceptation de cette fiche et réception de commande, un échantillon de casque marqué sera fourni et servira de Bon A Tirer.

NB : en cas d'annulation de commande, les frais techniques engagés et échantillons resteront à la charge du demandeur et feront l'objet d'une facturation.



Conception et fabrication
100% en France



La référence sécurité pour votre avenir !

auboueix
Casques de protection

www.auboueix.com

casques



auboueix.com

auboueix

Casques de Protection



ARRIERE

DATE

03/11/2023

CLIENT

GROUPE RG

CASQUE

IRIS 2 BLANC

LOGO

DATE DE PEREMPTION

COULEUR

Noir

DIMENSIONS

H=10mm

MARQUAGE

MARQUAGE A CHAUD

Attention : les couleurs présentées ici peuvent ne pas correspondre à l'échantillon final dû à des variations liées aux systèmes d'impression (encre, type de papier) et/ou l'aperçu d'un écran d'ordinateur. Les correspondances de couleurs seront réalisées au plus approchant. Cette fiche permet de définir la taille du marquage et de décomposer les couleurs du logo afin de réaliser la photogravure des outils de marquage.

Après acceptation de cette fiche et réception de commande, un échantillon de casque marqué sera fourni et servira de Bon A Tirer.

NB : en cas d'annulation de commande, les frais techniques engagés et échantillons resteront à la charge du demandeur et feront l'objet d'une facturation.



Conception et fabrication
100% en France



La référence sécurité pour votre avenir !

auboueix
Casques de protection

www.auboueix.com

casques

OBX

auboueix.com

CASQUE
IRIS 2Conception et
fabrication

100% françaises

CE

NFEN 397
NFEN 50365
NFEN 16648 mois
420 g

Domaine d'utilisation

Casque de protection avec lunette-masque intégrée destiné aux divers métiers du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie. La lunette-masque de protection, de classe optique 1, permet le port de lunettes correctrices.



Version porte-badge

Coiffe textile avec
serre-nuque à crémaillère

Caractéristiques

L'IRIS 2 est constitué de :

- une calotte en A.B.S. moulée sous pression : avec aérations réglables type BTP; sans aérations type EBT
- un harnais comportant : une coiffe en tresses textile, un bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère, en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec une garniture confort sani-contour de 32 cm
- une lunette-masque de protection en polycarbonate anti-chocs, anti-U.V., traitée anti-rayures, ajustable, incolore ou teintée. En option : lunettes avec repose-nez.



Lunette IRIS 2 incolore



Lunette IRIS 2 teintée

repose-nez
en silicone

Poids : casque 360 g - lunette 60 g

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque.

Durée d'utilisation : 48 mois

Coloris :



blanc



jaune



orange



vert



bleu



rouge

Casque sans aérations : blanc.

Coloris spéciaux :



jaune fluo



orange fluo



bleu marine



bleu roi



gris

Autres coloris, nous consulter.

Version PORTE-BADGE

Casque équipé avec porte-badge en polycarbonate transparent (format utile : 85 x 54 mm).

Option MONTEUR

Casque équipé avec une jugulaire 4 points (fermeture boucle flash).

IRIS 2 MONTEUR avec
stickers rétro-réfléchissants

Accessoires

Kit de stickers rétro-réfléchissants, écrans faciaux grillagés, polycarbonate ou acétate, dispositifs anti-bruits, porte-lampe et passe-fil, lampes frontales, jugulaire coton ou cuir en 12 et 20 mm, jugulaire 4 points, garniture confort sani-contour de 32 cm, protège nuque rafraichissant, coiffe de propreté, bonnet anti-froid, étiquette nominative gravée.

Marquage

Le casque peut recevoir un marquage frontal (110 x 40 mm), latéral (70 x 20 mm) ou arrière (50 x 35 mm) par estampillage à chaud ou transfert de votre sigle ou raison sociale.

Certifications et tests

Le casque de protection est conforme à la norme **NF EN 397+A1 : 2013**, et aux exigences facultatives suivantes :

- résistance aux très basses températures, **-30 °C**
- isolement électrique sur le modèle sans aération (EBT), **symbole 440 V C.A.**
- Déformation latérale : symbole LD

Le casque de protection est conforme à la norme **NF EN 50365 : 2002 :**

- essai d'épreuve diélectrique 5 000 V et essai de tenue diélectrique 10 000 V sur le modèle sans aérations (EBT), **symbole double triangle - classe 0**

Le casque de protection est conforme au **PREN 50365**, les tests sont les suivants :

- essai d'épreuve diélectrique 20 000 V et essai de tenue diélectrique 30 000 V sur le modèle sans aérations (EBT).

La lunette-masque de protection intégrée est conforme à la norme **NF EN 166 : 2002**, dont les principaux tests sont les suivants :

- puissances optiques des oculaires, **classe optique 1**
- lunette incolore : facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet : **numéro d'échelon 2-1,2**, selon NF EN 170 : 2003
- lunette teintée : facteur de transmission, filtre de protection solaire pour usage industriel : **numéro d'échelon 5-3,1**, selon NF EN 172/A2 : 2001, filtre très foncé
- protection contre les particules lancées à grande vitesse (impact à basse énergie : 45m/s), **symbole F**