

auboueix

Casques de Protection



FRONTAL

DATE	03/11/2023
CLIENT	GROUPE RG

CASQUE	KARA BLANC
LOGO	NAVAL GROUP
COULEUR	Bleu & rouge sur fond blanc
DIMENSIONS	L=80mm x H=35mm
MARQUAGE	AUTOCOLLANT

Attention : les couleurs présentées ici peuvent ne pas correspondre à l'échantillon final dû à des variations liées aux systèmes d'impression (encre, type de papier) et/ou l'aperçu d'un écran d'ordinateur. Les correspondances de couleurs seront réalisées au plus approchant. Cette fiche permet de définir la taille du marquage et de décomposer les couleurs du logo afin de réaliser la photogravure des outils de marquage.

Après acceptation de cette fiche et réception de commande, un échantillon de casque marqué sera fourni et servira de Bon A Tirer.

NB : en cas d'annulation de commande, les frais techniques engagés et échantillons resteront à la charge du demandeur et feront l'objet d'une facturation.

casques



auboueix.com

auboueix

Casques de Protection



ARRIERE

DATE

03/11/2023

CLIENT

GROUPE RG

CASQUE

KARA BLANC

LOGO

DATE DE PEREMPTION

COULEUR

Noir

DIMENSIONS

H=10mm

MARQUAGE

MARQUAGE A CHAUD

Attention : les couleurs présentées ici peuvent ne pas correspondre à l'échantillon final dû à des variations liées aux systèmes d'impression (encre, type de papier) et/ou l'aperçu d'un écran d'ordinateur. Les correspondances de couleurs seront réalisées au plus approchant. Cette fiche permet de définir la taille du marquage et de décomposer les couleurs du logo afin de réaliser la photogravure des outils de marquage.

Après acceptation de cette fiche et réception de commande, un échantillon de casque marqué sera fourni et servira de Bon A Tirer.

NB : en cas d'annulation de commande, les frais techniques engagés et échantillons resteront à la charge du demandeur et feront l'objet d'une facturation.



Conception et fabrication
100% en France



La référence sécurité pour votre avenir !

auboueix
Casques de protection

www.auboueix.com

casques



auboueix.com

CASQUE KARA

KARA PLUS, MONTEUR, FORESTIER

Conception et
fabrication

100% françaises

NFEN 397
NFEN 50365
NFEN 166340 g
48 mois

DOMAINE D'UTILISATION

Casque de protection destiné aux divers métiers du bâtiment, des travaux publics, et de l'industrie. Le casque KARA est disponible en version **visière courte** ou **visière longue**.



Casque **KARA** versions
VISIÈRE LONGUE
et **VISIÈRE COURTE**



CARACTÉRISTIQUES

Le casque KARA est constitué de :

- une calotte moulée sous pression en A.B.S. avec aérations ou sans aération
- un harnais comportant :
 - une coiffe textile à 4 points de fixation. (disponible également en 6 points)
 - un tour de tête en polyéthylène basse densité monté avec un bandeau de confort de 32 cm amovible et réglable de 49 à 63 cm, avec serre-nuque à crémaillère

Poids : 340 g

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque.

Durée limite d'utilisation : 48 mois



Harnais textile
à 4 points
de fixation

ACCESSOIRES

- Porte-badge rigide,
- Kit 6 stickers haute visibilité,
- jugulaire 4 points boucle-flash,
- jugulaire coton 2 points 12 ou 20 mm ou cuir en 12 mm,
- écran facial en polycarbonate ou acétate ou grillagé,
- dispositifs anti-bruits,
- lampes frontales avec platines de fixation,
- porte-lampe et passe-fil,
- bandeau de confort de 32 cm,
- protège nuque rafraichissant,
- coiffe de propreté,
- bonnet anti-froid,
- étiquette nominative gravée.

Option lunette intégrée : lunette de protection classe optique 1 en polycarbonate (incolor ou teintée), ergonomique et traitée anti-rayures et anti UV.

Version avec repose-nez en silicone disponible.

Poids : 40 g

Durée d'utilisation : 48 mois



lunette KARA incolore



lunette KARA teintée



repose-nez
en silicone

COLORIS

Coloris standards pour le casque KARA :



blanc



jaune



orange



vert



bleu



rouge

Casque sans aérations : blanc

Coloris spéciaux :



jaune fluo



orange fluo



bleu marine



bleu roi



bleu d'eau



gris

Autres coloris spéciaux, nous consulter.

Kara Plus



Le casque **Kara Plus** est équipé d'un porte badge, d'une jugulaire 4 points boucle flash et de stickers rétro réfléchissants gris/argent, ou en couleur (rouge, ou vert ou jaune).

Disponible en version visière courte ou longue, avec ou sans aération.

En option, le **Kara Plus** peut-être équipé d'une lunette.

Kara Monteur



Le casque **Kara Monteur** visière courte ou longue est équipé d'une jugulaire type "montagne" à 4 points et à fermeture boucle flash. Résistance de la jugulaire de 15 à 25 daN.

Coiffe textile 4 points, garniture sani-contour de confort, serre-nuque à crémaillère avec molette d'ajustement.

En option, le **Kara Monteur** peut-être équipé d'une lunette.

Kara Forestier



Travaux forestiers et d'élagage.

Casque KARA orange en A.B.S., à visière longue, (ref : 0163KV5C) équipé d'une coiffe textile 4 points avec serre-nuque à crémaillère. Livré avec dispositif anti-bruit H510P3E et écran grillagé, porte-écran et adaptateurs.

Option : protège-nuque en tissu enduit orange (ref : 0382KOR) et lunette de protection Kara incolore (ref : 0230)

MARQUAGE

Le casque KARA peut recevoir un marquage par estampillage à chaud ou transfert de votre logo ou autre visuel. Tailles maxi : en frontal (70 x 38 mm), latéral (60 x 15 mm), arrière (50 x 35 mm).

CERTIFICATIONS ET TESTS

Le casque de protection est conforme à la norme

NF EN 397+A1 : 2013 : absorption des chocs, résistance à la perforation, résistance à la flamme, et aux exigences facultatives suivantes :

- résistance aux très basses températures, **-30 °C**
- isolement électrique sur le modèle sans aérations (EBT), **symbole 440 V C.A.**

Le casque de protection est conforme à la norme

NF EN 50365 : 2002 :

- essai d'épreuve diélectrique 5 000 V et essai de tenue diélectrique 10 000 V sur le modèle sans aérations (EBT), **symbole double triangle - classe 0**

Le casque de protection est conforme au PREN 50365, les tests sont les suivants :

- essai d'épreuve diélectrique 20 000 V et essai de tenue diélectrique 30 000 V sur le modèle sans aérations (EBT).

La lunette de protection est conforme à la norme NF EN 166 : 2002, dont les principaux tests sont les suivants :

- puissances optiques, **classe optique 1**
- lunette incolore : facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet : **numéro d'échelon : 2-1,2**, selon NF EN 170 : 2003
 - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120m/s, **symbole B**
- lunette teintée : facteur de transmission, filtre de protection solaire pour usage industriel : **numéro d'échelon : 5-3,1**, selon NF EN 172/A2 : 2001, filtre très foncé
 - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120 m/s, **symbole B**