



# SOFTSHELL NON HAUTE VISIBILITÉ




BLOUSENGIE2NN-ENSOL

## FICHE PRODUIT



## LES + PRODUITS

### MEILLEURE AISANCE DANS LES MOUVEMENTS



Manches préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements.

### CONFORT AU PORTÉ



Bas de manches avec insert en bord côte pour plus de confort au porté.

### UNIQUE SUR LE MARCHÉ



Deux poches basses doublées Micromink.



### PROTECTION CONTRE LE FROID



Dos protège-reins pour une protection contre le froid.

## TIRETTE DE ZIP " ENGIE "



## FIT & ZIP



PARKAENGIE1ON



PARKAENGIE2NN

### TAILLE

S à 5XL

Autre taille, nous consulter.

### ENTRETIEN



Selon ISO 6330 6N.





## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Manches préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Doublure en maille ajourée sur le devant.
- Col doublé polaire.
- Fermeture centrale à glissière avec curseur réversible (tirette de zip « ENGIE »).
- Fit&Zip : Système de fermeture à glissière, patte d'accroche au col et aux poignets pour la fixation dans les parkas PARKAENGIE1ON et PARKAENGIE2NN.
- Bas de manches avec insert en bord côte pour plus de confort au porté.
- Dos protège-reins.
- Passepoil Cyan au niveau de la poitrine et des épaules.
- Empiècement Cyan à l'arrière du col. Largeur : 2,5 cm.
- Deux pattes d'accroche pour micro déporté.
- Deux poches basses doublées Micromink fermées par fermeture à glissière.

## PERSONNALISATION

**Poitrine côté cœur** : Logo ENGIE SOLUTIONS. Blanc. Dimensions : 8 x 4,3 cm.

**Dos à 5 cm en dessous de l'encolure** : Logo ENGIE. Blanc. Dimensions : 10 x 3,5 cm.

## MATIÈRES PREMIÈRES

### TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu Wovetex Multishell laminé 3 couches 100% polyester. Poids : +/- 300 g/m<sup>2</sup>. Noir – Intérieur : polaire grise.
- Twill Cyan 100 % polyester. Poids : +/-100 g/m<sup>2</sup>.

### DOUBLURES

- Maille ajourée grise 100% polyester. Poids : +/- 110 g/m<sup>2</sup>.
- Doublure polaire grise 100% polyester.
- Doublure Micromink grise 100% polyester. Poids : 220 g/m<sup>2</sup>.

## STOCKAGE

Le softshell non haute visibilité est conditionné dans un emballage individuel transparent.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

## ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.

