



SKY



4 EN 1



SKY + FALCON

4 EN 1



SKY + ROCKET

ENSEMBLE DE PLUIE



SKY + SPEED

EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016)



3

M, L, XL, XXL XXXL

EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016)



2

S

EN 343 (2003)
+ A1 (2007)



3

1

LES PRODUITS



Doublure de propreté.



Poignets avec patte de serrage auto-agrippante.



Col doublé polaire avec une capuche intégrée pour une protection contre les intempéries.



Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation de la doublure amovible.

REFERENCE



PARKASKY02JN



PARKASKY02ON

TAILLE

S / M / L / XL / XXL / XXXL

ENTRETIEN



Selon ISO 6330 4N.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Manches montées.
- Coutures étanchées.
- Doublure de propreté.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pression.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
- Dos du col fermé par trois boutons pression.
- Cordon de serrage avec deux bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
- Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet de froid ROCKET ou du softshell FALCON.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux poches basses passepoilées avec rabat fermé par deux auto-agrippants.
- Deux bretelles rétro réfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Deux ceintures rétro réfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Deux brassards rétro réfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.
- Empiècements contrastés sur les zones les plus exposées à la salissure.

MATIERES PREMIERES

► TISSU :

Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².

Doublure de propreté taffetas 100% polyester.

Polaire 100% polyester. Poids : 250 g/m².

► TISSU RETROREFLECHISSANT :

Tissu rétro réfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

STOCKAGE

La parka / veste de pluie SKY est conditionnée dans un emballage individuel transparent.

Elle doit être stockée dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITE ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- EN 343 (2003) + A1 (2007) pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'Equipement de Protection Individuelle suivant :

PARKASKY02
N° 033/2018/0497.02