

PARKA MULTIRISQUE

KÉROSÈNE

EN ISO 20471 (2013)

+ A1 (2016)



EN 343 (2003)

+ A1 (2007)



EN ISO 14116 (2015)



Indice 1

EN 1149-5 (2018)



LES + PRODUITS



Manches préformées
pour une plus grande aisance
dans les mouvements.



Capuche entièrement doublée,
réglable par cordons de
serrage.



Bas de manches avec patte
de serrage auto agrippante
non feu.



Dos protégé-reins.

RÉFÉRENCE



PARKAKEROS1JM



PARKAKEROS1OM

TAILLE

S à 3XL

ENTRETIEN



Selon ISO 6330 4N.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Tissu Oxford 300D Flame Retardant.
- Doublure non feu.
- Manches préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pression plastique.
- Col cheminée renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordons de serrage.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante non feu.
- Dos protège-reins.
- Deux pattes micro déporté.
- Deux poches basses fermées par fermeture à glissière.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Une poche type « Napoléon » sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles de 5 cm cousue.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU

- Tissu Oxford 300D Flame Retardant 98% polyester, 2% carbone. Poids : 240 g/m².
- Doublure non feu 100% coton.

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection – exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2003) + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.
- **EN ISO 14116 (2015)** pour la protection contre les flammes.
- **EN 1149-5 (2018)** pour la protection contre les charges électrostatiques.

PERSONNALISATION

Poitrine côté cœur



Dimensions maximales :
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

Dos



Dimensions maximales :
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons **UN BAT** à partir du **fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER