

MONTANA 3 S3 HI HRO SRC



Attaches rapides



Semelle VIBRAM

Code: **544123G**

544123G - Mise à Jour ID 11-2017

DESCRIPTION

- Rangers de sécurité cuir, composite et amagnétique.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge pull-up avec renfort stark sur l'avant pied et à l'arrière.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette matelassés cuir. Laçage par oeillets octogonaux et fins crochets amagnétiques.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage Vibram PU/ Nitrile avec bout recouvert.

POINTURE

- 36 au 48

Grille de pointures :

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

UTILISATION

- Rangers de sécurité multi-usages et tous temps, totalement amagnétique dont le semelage résiste à la chaleur par contact.

POIDS

- Pointure 42 : 1480 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 544123G MONTANA 3 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Indices :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - HRO Semelle résistant à la chaleur de contact à 300°C pendant 60 secondes.
 - HI Isolation contre la chaleur.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°359160302/OF du 20 janvier 2016 du laboratoire RICOTEST (0498).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2011

SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.39	0.29	0.21	0.14	SRC