



## FICHE PRODUIT

### DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir fleur hydrofuge de bovin de couleur paille, pouce palmé, dos aéré par de petits trous, montage assemblé, forme américaine, tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet.

Longueur du gant 230 à 270 mm selon la taille.



**GANTS  
MSI571RHTPERF**

### TAILLES

7, 8, 9, 10, 11.

### UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide.

### LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

### NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales) et EN 388-2003 (risques mécaniques).



EN 388-2003

- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 2 Résistance à la perforation (4 niveaux)



Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0072/021/162/10/04/0155/EX20 12 07 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

### ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

Pas de substance contenue dans le gant susceptible de provoquer des allergies.



### GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST  
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FPMSI571RHTPERF  
AL - Juillet 2008