

OCTOPUS®

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 5



EPI Catégorie II

Tailles : 7 à 11



Industrie de production et de
sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de
transformation des métaux



Industrie de fabrication et de
transformation du verre



Industrie mécanique et de
maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage



Métiers du bâtiment et des travaux publics

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène, filament minéral et fil 100% polyamide texturé coloris gris, enduction nitrile micro alvéolée coloris noir sur la paume de la main et les extrémités des doigts, poignet élastique.

LES + PRODUITS



CONFORT

Le tricotage à base de polyéthylène/élasthanne apporte une ergonomie parfaite et ainsi un excellent confort.



GRIP

L'enduction micro-alvéolée agit comme des milliers de ventouses et ainsi procure un grip exceptionnel sur les pièces sèches, humides ou grasses.



ETANCHEITE

L'enduction nitrile offre une bonne étanchéité à l'humidité, aux huiles et aux graisses.

CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupe par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ○

CARACTÉRISTIQUE NF EN ISO13997

Résistance à la coupe par tranchage :

NIVEAU 4

CARACTÉRISTIQUE EN 420

Dextérité:

NIVEAU

● ● ● ● ●

Contactez notre service commercial :

Tél. +33 (0)3 27 90 91 13

Fax +33 (0)3 27 86 68 82

SARL LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Z.A La Renaissance - 638 rue Léonard de Vinci, 59490 Somain, FRANCE

E-mail : lebon@lebonprotection.com

Site web : www.lebonprotection.com