

# HyFlex® 11-625 11-627 11-628

PROTECTION MÉCANIQUE



PROTECTION CONTRE LES COUPURES



MOYEN

| RÉF. # | STRUCTURE | GAUGE | MATÉRIAU DU SUPPORT   | MATÉRIAU DE L'ENDUCTION | TYPE/MOTIF D'ENDUCTION | MODÈLE DE MANCHETTE | COULEUR | TAILLE EN          | LONGUEUR (MM) | CONDITIONNEMENT                             |
|--------|-----------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 11-625 | Tricoté   | 15    | Nylon Lycra® Dyneema® | Polyuréthane            | Paume enduite          | Poignet tricot      | Blanc   | 6, 7, 8, 9, 10     | 210 - 255     | 12 paires par sachet, 12 sachets par carton |
| 11-627 | Tricoté   | 15    | Nylon Lycra® Dyneema® | Polyuréthane            | Paume enduite          | Poignet tricot      | Gris    | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 210 - 270     | 12 paires par sachet, 12 sachets par carton |
| 11-628 | Tricoté   | 15    | Nylon Lycra® Dyneema® | Polyuréthane            | Paume enduite          | Poignet tricot long | Gris    | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 270 - 320     | 12 paires par sachet, 12 sachets par carton |



## Résistance à la coupure et dextérité élevées pour une productivité optimale

### PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Fabrication du verre
- Aéronautique
- Assemblage d'électroménager
- Injection ou moulage de plastique
- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Manipulation d'objets tranchants, pré-assemblage, découpe de petites pièces sèches ou légèrement huileuses et tâches d'entretien
- Travaux de finition

### DESCRIPTION

- Les gants HyFlex® 11-625, 11-627 et 11-628 allient excellente résistance à la coupure, confort et sûreté de manipulation.
- Les supports sont tricotés à partir de fils contenant un pourcentage optimal de Dyneema®. Cette composition innovante assure un haut niveau de résistance à la coupure pour une utilisation en toute sécurité lors d'opérations de contrôle, de manutention et d'assemblage d'objets tranchants.
- Le Lycra®, qui entre dans la composition des supports des trois gants, et l'enduction polyuréthane procurent une grande souplesse et un excellent maintien.
- Ces trois modèles sont conçus pour des applications en milieu sec ou légèrement huileux.

### REMARQUES

- 11-625 et 11-627 : Conviennent pour usage spécifique

### TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Dyneema®



EN 388  
4342

CATÉGORIE II

Date d'impression: 23-01-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

**Ansell**