



MEINA 52003

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48

3DLining

AIRrelax

**Chaussure montante
Type brodequin**



- Chaussure montante de type brodequin. Coloris noir.
- Tige en cuir hydrofuge finition grainée, épaisseur 1,9/2,1.
- Doublure **3D.LINING**® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistante à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé, assure confort et protection contre les chocs latéraux.
- Soufflet d'étanchéité matelassé sur le dessus du cou de pied . Protège de l'entrée des petits matériaux, poussières et fluides à l'intérieur de la chaussure.
- Fermeture par laçage sur quatre paires de triangles métalliques.
- Première de propreté complète **AIR-RELAX**® antistatique et anti-mycosique en matériau facilitant l'évacuation de l'humidité.
- Première de montage antistatique.
- Embout de sécurité acier protégeant d'un choc de 200J.
- intercalaire anti-perforation en acier.

Semelle de marche en **PU bi-densité**

Résistante aux huiles et aux hydrocarbures

Profil à talon légèrement décroché

Résistante à l'abrasion

Absorption des chocs talonniers > 20 Joules

Poids	Brut (42): 1524 g / Net (42): 1306 g								
Pointure	38 au 39	40	41	42	43	44	45	46 au 48	
Conditionnement	5 paires	10 paires						5 paires	
Dimensions	685 x 225 x 345		685 x 440 x 345			685 x 225 x 345			

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,34** (>0,32)
talon **0,28** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,20** (>0,18)
talon **0,15** (>0,13)