2 POINTS

+

maintien au travail

+

accès sur corde

Utilisation

Cet harnais doit être utilisé en combinaison avec un système complet d'arrêt de chute afin de pouvoir fournir une protection appropriée.

B.T.P. Construction. Industrie.

Maintenance industrielle. Réparation de toitures.

Travaux sur échafaudage. Montage de charpentes.

Travaux d'accès sur corde. Elagage. Travaux en suspension. (*)

Caractéristiques techniques

- Harnais d'antichute 3 x 1. **5 Points**
- **Fonction antichute (2 points)**:
  - dorsal (anneau en D).
  - sternal (anneau en D).
- **Fonction maintien au travail (2 points):**
  - 2 anneaux en D latéraux.
- **Fonction accès sur corde (1 point):**
  - anneau en D central.
- Sangles polyester de 45 mm.
- Entièrement ajustable.
- Coloris: bleu/orange.
- Conditionnement:
  - cartons de 5 pièces.
  - boîtes de 1 pièce.

En savoir plus: **www.singer.fr**

Principaux atouts

- Le fil des coutures est de couleur contrastée afin de permettre d'effectuer facilement le contrôle du harnais.
- Les anneaux en D utilisés sur nos harnais ont une très haute résistance à la rupture sans aucune marque visible de soudure.
- Les sangles utilisées dans la fabrication de nos harnais sont réalisées à partir de fils polyester haute ténacité, teintés dans la masse. Ce procédé procure une résistance unique à la dégradation par les UV, 6 fois supérieure à la résistance des sangles teintées classiquement. Cette méthode permet au final une plus grande longévité du produit.
- Large dosseret pour un grand confort et une meilleure productivité. Egalement équipé de cuissardes. Sangles des cuissardes, des épaules et de la ceinture ajustables. Particulièrement adapté pour les environnements difficiles.

Conformité:

EN361: 2002 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur: harnais d'antichute.

EN358: 1999 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur: ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail.

EN813: 2008 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur: ceintures à cuissardes

CE 0120

Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (catégorie III, risques irréversibles; article 11).

Attestation d'Examen CE de type délivrée par **SATRA,** organisme notifié **n°0321.**

Procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance, sous le contrôle de **SGS**, organisme notifié **n°0120.**

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition KJ 29.10.2014 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia