ROSTAING®

www.rostaing.com

Safety in Progress

ANTI-COUPURE / NIVEAU 5

TDMPROTOP30

UTILISATION

Manipulation de tôles grasses en emboutissage, ferrage et mécanique

LES « PLUS » PRODUITS

EXCELLENTES RESISTANCES MECANIQUES
CONFORT
NETTOYAGE A SEC

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 : Exigences générales.
EN 388 2003 : Protection contre les risques Mécaniques.
EN ISO 13997 : Méthode de coupure avec charge de coupure.

Homologation délivrée par l'organisme notifié IFTH/LYON N°0072/011/162/04/10/0024

CE

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUES

EN 388

4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
5 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

EN ISO 13997 : Niveau : 5 résultat 37.8N
Résistance à la coupure, ≥ Charge = 22N

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts tricoté en fils Polyester haute ténacité / Inox / Polyéthylène haute densité (Dyneema®) / Polyamide.
Renfort paume en croûte de bovin 1.1mm, aiguillette en chèvre sur chair 0.6mm.
Double couture sur les coutures visibles, renfort trépointe entre pouce et index.
Chaque taille à une couleur différente de fil de finition (surjet).
Longueur : 30cm, Etiquette code barre indélébile.
Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 100 paires
Tailles disponibles : 7.8. 9. 10.11
Entretien suivant fiche d'instruction d'entretien TDMPROTOP30

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com