

AMÉLIORÉ

SYSTÈME DE CHARGEMENT COMBISAFE® MKII

La sécurité antichute est primordiale pendant le chargement et le déchargement de véhicules et autres quais surélevés. Le système de chargement COMBISAFE MKII, basé sur le nouveau système d'ancrage SkyReach, possède désormais plusieurs caractéristiques permettant de faciliter le transport, l'installation et l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES :

- Homologué CE selon la norme EN 795 Type E par DEKRA EXAM GmbH
- Le système a un point d'ancrage de 5,9 m au-dessus du niveau du sol*
- 1 500 kg seulement de lestage désormais nécessaires
- Peut être livré à plat pour auto-assemblage
- La base ne présente aucune tige ni boulon, permettant un assemblage / démontage rapides et simples
- Système démontable et empilable
- Pieds remplaçables / réglables pour sols irréguliers (jusqu'à 5°)
- Supports disponibles pour éléments de coffrage

AVANTAGES :

- Il peut être utilisé sur site ou sur la zone de chargement
- Plus léger, donc plus facile à déplacer avec un chariot élévateur, une fois totalement assemblé
- Aucun kit de pièces détachées n'est nécessaire pour le remplacement des tiges / boulons de la base
- Démontable en unités facilement empilables, permettant de simplifier le transport et d'occuper moins de place de stockage
- Les supports standard pour éléments de coffrage élargissent les possibilités de choix de lestage et permettent d'utiliser par exemple du gravier rond de 10 mm (compacté) ou du béton coulé sur place**
- L'ajustement à l'horizontale de l'unité est assurée par des pieds réglables. Ceux-ci peuvent être remplacés s'ils sont endommagés.

* Lors de l'utilisation de l'adaptateur SkyReach 5.9

** En utilisation, le lestage doit peser au moins 1 500 kg

Aujourd'hui conditionnée et livrée à plat, sans aucun boulon et avec pieds remplaçables et ajustables, la nouvelle base de support modulaire du système de chargement COMBISAFE permet d'empiler les unités démontées afin d'en transporter un plus grand nombre sur un véhicule et d'occuper beaucoup moins de place pour le stockage.

Chaque système comprend une embase lestée avec 1 500 kg de blocs préfabriqués pouvant être remplacés par d'autres matériaux tels que du gravier rond de 10 mm bien compacté ou du béton coulé sur site.*



« Le système complet est
disponible à la vente.

COMBISAFE®
SAFETY BY SYSTEMS

CONFIGURATION DU SYSTÈME DE CHARGEMENT COMBISAFE MKII

Un seul système de chargement COMBISAFE MKII est requis pour une remorque à plate-forme de 8 m de long, mais deux seront nécessaires si le véhicule dépasse 8 m. L'utilisateur devra alors être raccordé en même temps aux deux dispositifs d'arrêt de chute. Utilisé avec l'adaptateur pour système de chargement SkyReach, l'ancrage est positionné à 5,9 m du sol.



PHASE 1

S'assurer que la base est d'aplomb en ajustant les pieds (pente du sol de 5° maximum).



PHASE 2

Placer les montants d'angle dans le cadre inférieur.



PHASE 3

Lors de l'utilisation de blocs en béton préfabriqués fournis par COMBISAFE, utiliser un chariot élévateur pour mettre en place les deux blocs dans l'unité de base. Mettre en place des supports de coffrage et un coffrage en bois si le lestage utilisé est du tout-venant ou du béton coulé sur place.



PHASE 4

En repos sur le sol, placer la colonne supérieure 4.7 ou l'adaptateur SkyReach 5.9 sur le cadre supérieur. À l'aide d'un chariot élévateur, soulever l'assemblage dans les pieds du cadre inférieur jusqu'à engagement complet.



PHASE 5

Utiliser une grue pour soulever l'ancrage SkyReach assemblé et l'abaisser dans la colonne supérieure 4.7 ou dans l'adaptateur SkyReach 5.9 jusqu'à engagement complet.

SYSTÈME DE CHARGEMENT COMBISAFE MKII

Ensemble de base simple

N° art. : 8806
Poids : 304 kg
Hauteur : 5,9 m*

Lest béton COMBISAFE

N° art. : 11665
Poids : 800 kg x 2

SYSTÈME DE CHARGEMENT COMBISAFE MKII

Ensemble de base double

N° art. : 8810
Poids : 610 kg
Hauteur : 5,9 m*

Assemblages standards

Pour obtenir des informations plus détaillées sur d'autres assemblages disponibles et composants supplémentaires, veuillez vous reporter aux consignes d'utilisation correspondantes.

* En utilisant la Colonne supérieure, on obtient une hauteur de 4,7 m

Sales Office
COMBISAFE France SAS
Honeywell Safety Products, 35 - 37 rue de la Bidauderie,
BP 334, 18104 Vierzon Cedex, France
Tel. : +33 (0)2 48 53 08 91 | Fax : +33 (0)2 48 52 08 11
info_fr@combisafe.com | www.combisafe.com

Safety Centre
Honeywell Fall Protection France
SAS Service Formation, 28 Avenue Pierre Sépard
18 100 Vierzon, France
Tel. : +33 (0)2 48 75 54 09 | Fax : +33 (0)2 48 75 95 19
fpservices.hsp@honeywell.com | www.combisafe.com

COMBISAFE®
SAFETY BY SYSTEMS