



GILET
SAFARI LED



GILETLDSA F1 OF

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)




2

12 cycles


FICHE PRODUIT



LES + PRODUITS



Maille ajourée pour une meilleure respirabilité.



11 LED haute luminosité pour une visibilité maximale.



Batterie Lithium-Ion rechargeable via un port USB (5 heures).



COMPATIBLE DATI +
Possibilité d'intégrer le boîtier DATI + pour la protection du travailleur isolé.

TAILLE

M / L / XL / XXL / XXXL

Autre taille, nous consulter.

ENTRETIEN



12 cycles



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Maille ajourée jaune ou orange fluorescente 100% polyester.
- 11 Led haute luminosité intégrées pour une visibilité maximale : 6 à l'avant + 5 à l'arrière.
- Batterie Lithium-Ion rechargeable via un port USB (5 heures). Autonomie : 16 heures mode flash – 8 heures en mode continu.
- Trois modes d'éclairage : flash lent, flash rapide et mode continu.
- Compatible DATI + pour la protection du travailleur isolé.
- Système d'alerte charge faible.
- Fermeture centrale par fermeture à glissière.
- Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
- Un porte-badge translucide pour une meilleure identification.
- Deux poches basses avec soufflet recouvertes d'un rabat fermé par un auto-agrippant.
- Une poche portable avec soufflet et compartiment stylo.
- Un anneau plastique noir.
- Batterie et câble fournis, placés dans une poche basse.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousues.
- Personnalisation possible du gilet SAFARI LED par transfert numérique. Le marquage "poitrine" est positionné obligatoirement sous le porte-badge (côté droit au porté).



PERSONNALISATION

- **Poitrine, sous porte-badge** : sérigraphie directe une couleur (noir) du logo SNCF d'une dimension de 80 x 42 mm.
- **Dos** : sérigraphie directe une couleur (noir) du logo SNCF d'une dimension de 190 x 100 mm.

MATIERES PREMIERES

TISSU EXTERIEUR

Maille ajourée 100% polyester. Poids : 160 g/m².

TISSU RETROREFLECHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250 cousu. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

STOCKAGE

Le gilet SAFARI LED est conditionné dans un emballage individuel transparent.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 30°C (programme délicat). Utiliser de la lessive mais sans assouplissant.

12 cycles de lavage sont autorisés.

Enlever la batterie avant de laver le gilet.

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITE ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de signalisation - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

GILETLDSAF1
N° 044/2019/0650