



**GILET SNCF**  
« SECURITE GARDIENNAGE »



**GILETSNCF30F-SEGA**

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

20 cycles

**664**

## FICHE PRODUIT



## PERSONNALISATION

- **Poitrine côté coeur** : sérigraphie directe une couleur (noir) du logo SNCF d'une dimension de 80 x 42 mm.
- **Dos** : sérigraphie directe une couleur (noir) du logo SNCF et du marquage « SECURITE GARDIENNAGE » d'une dimension de 208 x 150 mm.

### TAILLE

M à XXL

### ENTRETIEN



20 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).



## DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Maille 100% polyester orange fluorescente.
- Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
- Fermeture centrale par 2 auto-agrippants orange. Dimensions : 5 x 14 cm.
- Patte de relevage.
- Bande auto-agrippante orange (partie boucles) cousue sur poitrine côté cœur. Dimensions : 5 x 10 cm.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 300 de 5 cm cousues.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® 29 300 de 5 cm cousue.



## MATIERES PREMIERES

### TISSU EXTERIEUR

- Maille orange fluorescente 100% polyester. Poids : 125 g/m<sup>2</sup>.

### TISSU RETROREFLECHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 300. 65 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

## STOCKAGE

Le gilet SNCF3OF « SECURITE GARDIENNAGE » est conditionné dans un emballage individuel transparent.  
Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière

## ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.  
20 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 4N).  
Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



## CONFORMITE

La conformité aux exigences essentielles de sécurité du Règlement (UE) 2016/425 a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de signalisation - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

