



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 1149-5 (2008)



EN ISO 14116 (2015)



Indice 1

FICHE PRODUIT




FACE



DOS

LES + PRODUITS


Patte micro déporté.



Fermeture centrale par deux auto-agrippants.



Bandes rétroréfléchissantes microbilles thermocollées évitant toute retenue de matière en fusion.



REFERENCES

■ GILETSILEX1JF

■ GILETSILEX1OF

■ GILETSILEX1RF

TAILLE

M / L / XL / XXL

Autre taille, nous consulter.

ENTRETIEN



Selon ISO 6330 4N.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Fermeture centrale par deux auto-agrippants ignifugés.
- Une patte micro déportée.
- Pourtour du gilet souligné par un biais, ton sur ton.
- Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 26 500 thermocollées.



GILET
SILEX

MATIERES PREMIERES

TISSU EXTERIEUR

- Maille Nittex Stop Flam ignifugée et antistatique. 98% polyester et 2% carbone. Poids : 120 g/m².

TRANSFERT RETROREFLECHISSANT

- Transfert rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 26 500 non feu. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

STOCKAGE

Le gilet SILEX est conditionné dans un emballage individuel transparent.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



Selon ISO 6330 4N.

CONFORMITE

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN ISO 14116 (2015)** pour la protection contre la chaleur et la flamme.
- **EN 1149-5 (2008)** pour la protection contre les charges électrostatiques.