



VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ

VESTEVEOL01RF



Normes

EN 471 + A1 (2007)



EN 343 + A1 (2007)



Les + produits



Capuche avec visière,
à l'intérieur du col.



Oeillets de ventilation
sous les bras.



Poignets élastiqués.

Coloris disponible

Rouge fluorescent

Taille disponible

S, M, L, XL, XXL, XXXL



Face



Dos

Descriptif du produit

- Coutures entièrement étanchées.
- Manches kimono.
- Fermeture centrale à glissière double curseur sous simple rabat fermé par cinq boutons pressions.
- Poignets élastiqués.
- Col cheminée fermé par trois boutons pressions à l'arrière.
- Capuche, intégrée dans le col, avec une visière réglable par un cordon de serrage et bloqueurs, fermée sur le devant par un auto-agrippant.
- Œillets de ventilation sous les bras.
- Deux poches basses plaquées avec rabat fermé par deux boutons pressions.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousues.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousue.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousus sur chaque manche.
- Logo VEOLIA sur la poitrine côté cœur. Dimensions : 80 x 20 mm.

Matières premières

Tissu extérieur :

Tissu Oxford 150D imper-respirant avec enduction polyuréthane.

Tissu rétroréfléchissant :

Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C (selon IOS 6330 Méthode 2A).

Stockage

La veste de pluie est conditionnée dans un emballage individuel transparent.
Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

Entretien

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.
25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 Méthode 5A).
Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



Conformité et Attestation d'Examen CE de Type

La conformité aux exigences essentielles sont listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 -2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN 340 (2003)** pour les exigences générales.
- **EN 471 + A1 (2007)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel.
- **EN 343 + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen CE de Type a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

VESTEVEOL01RF
N° 03312651