



GILET HAUTE VISIBILITE
546 ECO SNCF



GI546ECOOF-SNCF

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

20 cycles

654

FICHE PRODUIT



PERSONNALISATION

- **Poitrine côté cœur** : sérigraphie directe une couleur (noire) du logo SNCF d'une dimension de 80 x 42 mm.
- **Dos** : sérigraphie directe une couleur (noire) du logo SNCF d'une dimension de 190 x 100 mm.

TAILLE

S à XXL

Autre taille, nous consulter.

ENTRETIEN



20 cycles de lavage à 40°C
(selon ISO 6330 4N).



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Fermeture centrale par deux auto-agrippants.
- Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousues.
- Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousues.



MATIERES PREMIERES

TISSU EXTERIEUR

- Maille bloquée orange fluorescente 100% polyester. Poids : 120 g/m².

TISSU RETROREFLECHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage 60°C (selon ISO 6330 6N).

STOCKAGE

Le gilet 546 ECO est conditionné dans un emballage individuel transparent.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.

20 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 4N).

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITE ET ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

La conformité aux exigences essentielles de sécurité du Règlement (UE) 2016/425 a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

L'attestation d'examen UE de type a été attribuée par CENTEXBEL au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

GI546ECO
N° 033/2019/0163