



BAUDRIER HAUTE VISIBILITE



BAUDRRFTUSNCF


EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



FICHE PRODUIT



LES + PRODUITS



Maille ajourée pour une meilleure respirabilité.



Fermeture centrale par auto-agrippant.



Réglage latéral par auto-agrippants.

TAILLE

Taille unique

ENTRETIEN



25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Maille ajourée rouge fluorescente pour une meilleure respirabilité.
- Fermeture centrale par un auto-agrippant. Dimensions : 5 x 6 cm.
- Réglage latéral par auto-agrippants.
- Pourtour du baudrier souligné par un biais rouge.
- Deux bretelles et une ceinture rétro réfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.



PERSONNALISATION

- **Dos** : sérigraphie directe une couleur (noir) du logo SNCF. Dimensions : 125 x 65 mm.

MATIERES PREMIERES

TISSU EXTERIEUR

- Maille ajourée rouge fluorescente 100% polyester. Poids : 160 g/m².

TISSU RETROREFLECHISSANT

- Tissu rétro réfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471.

STOCKAGE

Le baudrier haute visibilité est conditionné dans un emballage individuel transparent.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.

25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 4N).

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITE

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection – exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

