

SOFTSHELL 3 COUCHES



FALCON

EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016)




COMBINAISON
POSSIBLE



SKY + FALCON

LES + PRODUITS



Tissu softshell stretch intérieur polaire
100% polyester.



Poignets avec patte de serrage
auto-agrippante.



2 poches passepoilées fermées par
fermeture à glissière.



Patte d'accroche au col et aux
poignets par fixation dans la parka/
veste de pluie SKY.

RÉFÉRENCE



BLOUSFALC01OF



BLOUSFALC01JF

TAILLE

S à 3XL

ENTRETIEN



Selon ISO 6330 4N.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches montées.
- Intérieur : polaire grise 100% polyester.
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous rabat.
- Col montant officier gansé de biais noir.
- Bas de manches gansé de biais noir, avec patte de serrage auto-agrippante.
- Patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans la parka/veste de pluie SKY.
- Bas du blouson gansé de biais noir.
- Deux poches passepoilées fermées par fermeture à glissière.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles de 5 cm cousue.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU

- Tissu softshell stretch, intérieur polaire 100% polyester. Poids : +/- 310 g/m².

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection – exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

BLOUSFALC01
N° 033/2019/1651

PERSONNALISATION

Poitrine côté coeur



Dimensions maximales :
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

Dos



Dimensions maximales :
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons **UN BAT** à partir du **fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER