



SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ



BLOUSENGIE1ON-ENSOL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

25 cycles

FICHE PRODUIT



LES + PRODUITS

MEILLEURE AISANCE DANS LES MOUVEMENTS



Manches préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements.

CONFORT AU PORTÉ



Bas de manches avec insert en bord côte pour plus de confort au porté.

UNIQUE SUR LE MARCHÉ



Deux poches basses doublées Micromink.




PROTECTION CONTRE LE FROID



Dos protégé-reins pour une protection contre le froid.

TIRETTE DE ZIP " ENGIE "



FIT & ZIP



PARKAENGIE1ON



PARKAENGIE2NN

TAILLE

S à 5XL

Autre taille, nous consulter.

ENTRETIEN



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).





DESCRIPTION DU PRODUIT

- Manches préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Doublure en maille ajourée sur le devant.
- Col doublé polaire.
- Fermeture centrale à glissière avec curseur réversible (tirette de zip « ENGIE »).
- Fit&Zip : Système de fermeture à glissière, patte d'accroche au col et aux poignets pour la fixation dans les parkas PARKAENGIE1ON et PARKAENGIE2NN.
- Bas de manches avec insert en bord côte pour plus de confort au porté.
- Dos protège-reins.
- Passepoil Cyan au niveau de la poitrine et des épaules.
- Empiècement Cyan à l'arrière du col. Largeur : 2,5 cm.
- Deux pattes d'accroche pour micro déporté.
- Deux poches basses doublées Micromink fermées par fermeture à glissière.
- Deux brassards rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousus sur chaque manche.
- Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousues.

PERSONNALISATION

Poitrine côté cœur : Logo ENGIE SOLUTIONS. Blanc. Dimensions : 8 x 4,3 cm.

Dos à 5 cm en dessous de l'encolure : Logo ENGIE. Blanc. Dimensions : 10 x 3,5 cm.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu Wovetex Multishell laminé 3 couches 100% polyester. Poids : +/- 300 g/m². Coloris : orange fluorescent, noir – Intérieur : polaire grise.
- Twill Cyan 100 % polyester. Poids : +/-100 g/m².

DOUBLURES

- Maille ajourée grise 100% polyester. Poids : +/- 110 g/m².
- Doublure polaire grise 100% polyester.
- Doublure Micromink grise 100% polyester. Poids : 220 g/m².

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

STOCKAGE

Le softshell haute visibilité est conditionné dans un emballage individuel transparent.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

25 cycles de lavage sont autorisés.

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

BLOUSENGIE1ON
N° 033/2020/0681

