



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Col montant surpiqué fermé par pression cachée, bavette de marquage + lichette dans l'encolure dos
- Ouverture devant par 2 zips sous patte et pattes ajustables par pression
- Manches avec découpes, soufflets aux bas de manches, poignets réglable fermés par pressions cachées
- Renforts aux épaules
- Oeilllets d'aération brodés aux dessous des manches
- Poches poitrines incrustées extérieures, fermées par rabats
- Rabat poitrine droite fermé par 1 pression cachée et rabat poitrine gauche fermé par 1 bouton caché
- 2 poches poitrines intérieures plaquées, fermées par patte et pression, poche gauche compartimentée pour téléphone et stylo
- 1 poche sur manche gauche compartimentée fermée par rabat et pression + poche bipper fermée par auto-agrippant
- 1 poche lampe sur manche droite, fermée par rabat et pression
- 2 poches cuisses à soufflets fermées par rabats et pressions cachées ou bouton caché
- 1 poche DECT plaquée sur la poche cuisse droite
- Empiècements smocks pour aisance aux emmanchures dos et le bas du dos
- Taille élastiquée devant et dos
- Bas de jambe ourlet
- Volet d'aération au dos fixé par points d'arrêt
- Patte intérieure, fonds de poches basses et intérieur col en coloris orange
- Broderie directe de pictogrammes normatifs sur la poche plaquée de la manche droite
- Liserés en coloris «Light blue» au-dessus du rabat de poche poitrine droite, des découpes manches et du rabat cuisse droit
- Soufflets en coloris «Light blue» aux poches basses
- Points d'arrêt contrastés en coloris «Light blue» sur l'ensemble du vêtement
- Toutes les pressions sont plastiques
- Bandes rétro-réfléchissantes 30mm Gris Argent aux bas des manches, des jambes et la carrure dos
- Puce RFID sous bavette pris dans l'assemblage encolure

COMPOSITION

85% Coton + 14% Polyamide + 1% Fibres Antistatiques - 340 g/m²

COLORIS

Deep Blue (Pantone® 19-4027 TCX)/ Light Blue (Pantone® 17-4245 TCX)/ Deep Orange (Pantone® 17-1361 TCX)

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	EN 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC 1

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 10