

## CC-265-...

Détecteur électronique de tension 60-90 kV, boîtier jaune avec électrodes de diamètre 120 & 90 mm

Domaine d'application : HTB

### Utilisation :

- Détecteur électronique de vérification d'absence de tension pour utilisation extérieure avec une haute résistance aux chocs, aux vibrations et à la pluie.
- Technologie à "tête capacitive", ultra compact.
- Tension d'utilisation: 60 à 90 kV selon la norme IEC 61243-1. Seuil précis et stable.

### Caractéristiques :

- Conception boîtier/circuit électronique avec démontage rapide pour remplacement facile de la pile.
- Double signalisation avec présence de tension indiquée en même temps par :
  - Diodes électroluminescentes clignotantes rouge vives (visibles à plus de 50 mètres même en éclairage direct) ;
  - Signal acoustique nominal puissant (67 dB (A)/ 1,5 m) ;
  - Vision 360° avec affichage éclairé pour visibilité optimale.
- Electrodes de contact interchangeables.

### Composition :

- Fourni avec 3 embouts pour s'adapter sur les perches :
  - W : hexagonal 20 mm sur plat ;
  - C : hexagonal 12 mm sur plat ;
  - K : universel.
- Livré avec un étui anti-choc avec poignée.

### Accessoires en option :

- Electrode de contact type crochet diam. 60 mm.  
Référence : CC-ANT60
- Electrode de contact type crochet diam. 120 mm.  
Référence : CC-ANT120



- Electrode de contact type crochet diam. 200 mm.  
Référence : CC-ANT200
- Perches isolantes conseillées : [CM-46](#), [CE-430](#), [CE-9](#)



Référence	Plage de Tension	Fréquence	Masse (kg)
CC-265-60/90	60 - 90 kV	50 / 60 Hz	1,2