# GILET BAUDRIER

## YARD

**DATE: 28/10//2014**

Jaune

Orange

| Couleur | XL |
|---|---|
| Jaune | 70216 |
| Orange | 70236 |

| VERSION ECO | XL ECO |
|---|---|
| Jaune ECO | 70206 |
| Orange ECO | 70226 |

## Description Générale / Matériaux

| | |
|---|---|
| **Tissu Haute-visibilité** | **100% polyester tricoté, 120 g/m²** |
| **Fermeture** | **Fermeture par bande agrippante** |
| **Bandes** | **Bandes rétro réflectives cousues<br>(1 bande autour du torse et 1 bande sur chaque épaule)** |

# GILET BAUDRIER
## YARD

## Packaging & Stockage



1 pièce par sachet

50 pièces par carton

Toujours transporter et stocker l'article dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit sec, à l'abri des rayons direct du soleil

## Normalisation

Ce vêtement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

**L'attestation CE de type n° 6218 (Issue 2) pour les articles 70216, 70236. Délivrée par SATRA (organisme notifié n° 0321)**

**L'attestation CE de type n° 7393 (Issue 1) pour les articles 70206, 70226. Délivrée par SATRA (organisme notifié n° 0321)**

**EN 20471:2013 Classe 2**

- **Surface matière = 2**/3

Ce modèle est en conformité avec la norme EN340

**Instructions de lavage:**

**5 lavages possibles**

## Explication générale des normes

### EN 20471:2013

**Vêtement haute-visibilité à usage professionnel**

- Classe 1 : Niveau minimal de protection (0.14 m² de tissu fluorescent, 0.10 m² de bandes rétro réflectives)
- Classe 2: Niveau de protection intermédiaire (0.50 m² de tissu fluorescent, 0.13 m² de bandes rétro réflectives)
- Classe 3: Niveau de protection maximal (0.80 m² de tissu fluorescent, 0.20 m² de bandes rétro réflectives)

### EN 340:2003

**Vêtement de protection – Exigences générales**

- Ergonomie
- Innocuité
- Désignation de la taille
- Vieillissement
- Compatibilité et marquage du vêtement de protection et des informations qui doivent être fournies par le fabriquant avec le vêtement de protection

### EN 342: 2004

**Vêtement de protection contre le froid**

A: Résistance thermique $I_{CLER}$
B: Résistance thermique $I_{CLE}$
C: Perméabilité à l'air (3 niveaux)
D: Résistance à la pénétration d'eau (2 niveaux)

### EN 343: 2003

**Vêtement de protection contre la pluie**

X: Résistance à la pénétration d' eau (3 niveaux)
Y: Résistance à la vapeur d' eau – propriétés respirantes (3 niveaux )

### EN 14058: 2004

**Vêtement de protection contre les climats frais**

A : Classe de résistance thermique (3 niveaux)
B : Classe de perméabilité à l' air (3 niveaux)
C : Classe de résistance à la pénétration d' eau (2 niveaux)
D : Valeur de l' isolation Icler
E : Valeur de l' isolation Icle