TC40 - TC35 - TC30 - TC25

Capuchon isolant BT pour extrémité de conducteur

Utilisé pour le réseau aérien, souterrain et installations intérieures. Il est destiné à isoler l'extrémité dénudée d'un conducteur isolé (cette longueur doit être au plus égale à celle du capuchon diminuée de 10 mm) pendant la durée des travaux.

Capuchon cylindrique en matériau isolant souple, dont l'ouverture comporte une découpe cruciforme.

Vendus à l'unité et à commander par multiple de 4 pour chaque conducteur en BT

Référence	Longueur	Diamètre int.	Diamètremaxi	Capacité	Poids kg le cent
TC25	60 mm	10 mm	6,5 mm	3 à 10 mm2	0,75 kg
TC30	100 mm	15 mm	11 mm	6 à 35 mm2	1,75 kg
TC35	120 mm	20 mm	15 mm	20 à 70 mm2	2,8 kg
TC40	120 mm	25 mm	20 mm	30 à 100 mm2	3,7 kg
TC41	120 mm	35 mm	30 mm	240 mm2	7,3 kg

Editée en mars 2011

SIBILLE FAMECA electric
Contactez-nous :
ZI Les Plaines N°17 RN 7 SUD 26 780 Malataverne France
00.33.(0)4.75.90.58.00 contact@sf-electric.com
http://www.sf-electric.com