

APPLICATION :

Le harnais HT22 est simple d'utilisation et se règle facilement, il est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face, (couvreur, intervention sur échelle). Il est équipé d'un X-PAD qui augmente le confort et facilite sa mise en place.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- 1 point d'ancrage dorsal, 1 point d'ancrage sternal.
- 1 Dossieret X-PAD.
- Réglage rapide des bretelles par boucle à barrette coulissante.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles plates.
- Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles.
- Une sous-fessière.
- Butées anti dégageement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Tailles disponibles : M, XL, XXL.
- Poids (Taille M) : 1250g.

OPTIONS :

- Ceinture de maintien au travail

CERTIFICATION CE :

- Organisme notifié : Aliénor certification CE2754
- N° : 2754/0352/160/07/20/0481

NORMES :

- EN 361

EQUIPEMENTS ASSOCIES

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)

MODELES :

DESIGNATION	CODE	Codes EAN
HT 22 M XP	69272	3600230692722
HT 22 XL XP	69292	3600230692920
HT 22 XXL XP	80322	3600230803227