



## DuoSoft<sup>®</sup>

Dans la technologie des semelles de marche DUOSOFT<sup>®</sup>, deux matériaux de haute valeur sont combinés l'un à l'autre d'une manière pertinente. Une semelle de marche en nitrile pour une haute résistance aux substances chimiques, à la coupe et aux copeaux et une semelle intercalaire en polyuréthane confortable et absorbant les chocs. La semelle de marche présente un profil à gros crampons de 4,5 mm et elle est extrêmement résistante à l'abrasion, à l'huile, aux acides et à l'essence, et résiste à des températures allant jusqu'à 220°C. La semelle DUOSOFT<sup>®</sup> est en outre ultralégère et hautement élastique, et elle ménage efficacement, grâce à son isolation intégrée Power Point, la colonne vertébrale, les ligaments et les articulations, de même qu'elle assure un confort optimal.

### **:DUOSOFT 738 HI HRO S3**

:EN ISO 20345

#### **:cuir imperméable**

:bout recouvert

:doublure fonctionnelle aktiv-X<sup>®</sup>

:semelle intérieure amovible

:système d'amortissement 3D

#### **:résistance à la perforation**

:technologie du semelle DUOSOFT<sup>®</sup>

:profilé à gros crampons

:disponible en largeur 12 (large)

:39 - 50

