



Produit Réf. Duo Soft 797
Cat. sécurité S3 CI SRC
pointure 39-50
poids 630 g
ampleur C
 10 standard

Description: cuir résistant à l'eau, sécurité en pointe, doublure respirable, semelle échangeable, 3D coussin système, puncture resistant, ice-age semelle technologie („cold isolation“), grande profil, fermeture zip, embout de couverture

Champ d'application: ingénierie, maintenance jobs, chantier de construction, région froid

soins: Les chaussures doivent nettoyer par utilisé „standard equipment“ (par ex. une brosse). Il est conseillé de ne pas sécher les chaussures sur le chauffage et le garder dans une box. C'est possible que le matériau se peut changer car la humidité, la temperature, le milieu etc. La date de péremption est pas qualifiable parce que c'est dépendant du degré d'utilisation.

ACCESSOIRES

TRAIT CARACTÉRISTIQUE

		Clause EN ISO 20345:2015	Description	unité	résultat	condition
Chaussures complet	Securité du pointe de pied: acier, impact résistant jusqu'à 200 J	5.3.2.3	résistant du choc („clearance after shock“)	mm	15	14
		5.3.2.4		mm	15	14
	Bas de chaussures thermo DUOSoft technologie de semelle Résistante à la perforation par clous Semelle d'anti perforation: XP, penetration résistance, exempt de métal	6.2.1	Résistance pénétrable	N	>1200	1100
	antistatique: le sol est fait pour la déduction du courant électrique	6.2.2.2	Résistance d'électrique -humide - sec	M. ^ M. ^	7,2 * 10 ⁵ 2,5 * 10 ⁷	0,1 1000
Upper	Système d'absorbant: „polyurethane lowdensity“ et profil d'hauteur	6.2.4	résistant du choc	J	40	20
	Cuir noir résistant à l'eau Épaisseur: 2,2 mm	5.4.6	vapeur d'eau perméable Perméable coefficient	mg/cmq h mg/cmq	2,3 35,1	0,8 15
		6.3.1	résistance d'eau	g	0,01	0,2
		5.5.3	vapeur d'eau perméable Perméable coefficient	mg/cmq h mg/cmq	45,3 362,5	2 20
Surface	Respirable, couleur: dark grey					
Semelle de doublure	Textile, respirable, résistant de frottement					
	épaisseur 1,2 mm, Oeko-Tex Standard 100 Antistatique, „dual-density Polyurethane“ injecter directement, grand profile: 4,5mm	5.8.3	résistance du frottement („lost volume“)	mm ^	1,2	0,9
	Semelle étranger: gris, résistant de frottement résistant d'acide et d'huile	5.8.4	Résistance de plier („cut increase“)	mm	0,1	4
		5.8.6	Intensité de la couche	N/mm	5,2	4
	Semelle intermédiaire: noir, „low density“, confortable et „soft foamed“ pour la cours excellente et confortable	6.4.2	résistance hydrocarbone („V = volume increase“)	%	5,6	12
		5.3.5	SRC – „ceramic tile floor with NaLs and steel floor with Glycerine“ SRC : avant „heel slip“ SRC : avant „flat slip“		0,37 0,44	0,28 0,32