

SICHERHEITSSCHUHE

2014

GESÜNDER ARBEITEN - INNOVATIONEN ERLEBEN

Présentation du produit

botte pour fondeur - homme

:Duo-Soft 797 HI

:EN ISO 20349:2010 HI1 HRO Fe P S3

:plain cuir
:couture kevlar
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle SRC
:profil brusque

:pointure 39-49



S3

:Duo-Soft 798 HI

:EN ISO 20349:2010 HI1 HRO Fe P S3

:plain cuir

:couture kevlar
:doublure de cuir
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle SRC
:profil brusque

:pointure 37-49



S3

:Duo-Soft 907 HI

:EN ISO 20349:2010 HI1 HRO Fe P S3

:plain cuir
:couture kevlar
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle SRC
:profil brusque

:pointure 39-49



S3

:Duo-Soft 793 HI 3

:EN ISO 20349:2010 HI3 HRO Fe P S3

:plain cuir
:couture kevlar
:doublure de cuir
:amortissement en la semelle
:Nitril doublure de résistant
à la chaleur
:profil brusque

:pointure 38-49



S3

botte pour soudeurs - homme

:Duo Soft 775 HI

:EN ISO 20349:2010 HI1 HRO WG P S3

:plain cuir
:couture kevlar
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle SRC
:profil brusque

:pointure 36-49



S3

:Duo Soft 765 HI

:EN ISO 20349:2010 HI1 HRO WG P S3

:plain cuir
:couture kevlar
:avec bouchon
:amortissement en la semelle
:Ergo-Tex doublure action
:Duo Soft semelle SRC
:profil brusque

:pointure 39-49



S3

Présentation du produit

botte - homme

:Duo Soft 920 HI

:EN ISO 20345 :2011 HI1 HRO P S3

:plain cuir
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle SRC
:profil brusque

:pointure 39-49



S3

:Duo Soft 955 HI

:EN ISO 20345 :2011 HI1 HRO P S3

:plain cuir
:cuir imperméable
:zip
:amortissement en
:Duo Soft semelle SRC
:profil brusque

:pointure 39-49



botte - homme

:Duo Soft 722 HI

:EN ISO 20345 :2011 HI1 HRO P S3

:plain cuir
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle SRC
:profil brusque

:pointure 36-49



S3

:Duo Soft 738 HI

:EN ISO 20345 :2011 HI1 HRO P S3

:plain cuir
:avec bouchon
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle SRC
:profil brusque
:pointure 39-49



S3

chaussure basse - homme

:Duo Soft 455 HI

:EN ISO 20345 :2011 HI1 HRO P S3

:plain cuir
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle SRC
:profil brusque

:pointure 39-49



S3

:Duo Soft 465 HI

:EN ISO 20345 :2011 HI1 HRO P S3

:plain cuir
:avec bouchon
:amortissement en la semelle
:Ergo-Tex doublure action
:Duo Soft semelle SRC
:profil brusque

:pointure 39-49



S3