

botte pour fondeur - homme

:Duo-Soft 797

:EN ISO 20345 S3
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle
:profil brusque
:pointure 39-48



S3

:Duo-Soft 798

:EN ISO 20345 S3
:**doublure de cuir**
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle
:profil brusque
:pointure 39-48



S3

:Duo-Soft 907 HI

:EN ISO 20345 S3
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle
:profil brusque
:pointure 39-48



S3

botte pour soudeurs - homme

:Duo Soft 775

:EN ISO 20345 S3
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle
:profil brusque
:pointure 39-48



S3

:Duo Soft 765

:EN ISO 20345 S3
:**avec bouchon**
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle
:profil brusque
:pointure 39-48



S3

botte - homme

:Duo Soft 920 HI

:EN ISO 20345 S3
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle
:profil brusque
:pointure 39-48



S3

brodequin - homme

:Duo Soft 725 HI

:EN ISO 20345 S3
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle
:profil brusque
:pointure 39-48



S3

:Duo Soft 735 HI

:EN ISO 20345 S3
:**avec bouchon**
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle
:profil brusque
:pointure 36-49



S3

chaussure basse - homme

:Duo Soft 455

:EN ISO 20345 S3
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle
:profil brusque
:pointure 36-49



S3

:Duo Soft 465

:EN ISO 20345 S3
:**avec bouchon**
:Ergo-Tex doublure action
:amortissement en la semelle
:Duo Soft semelle
:profil brusque
:pointure 36-49



S3

chaussure basse - femme

:GX 125 black

:EN ISO 20345 S3
:aktiv-X doublure action
:cuir waterproof
:amortissement en la semelle
:MPU SN semelle
:pointure 35-43



S3

:SN 25 XP

:EN ISO 20345 S3
:aktiv-X doublure action
:cuir waterproof
:amortissement en la semelle
:MPU XN semelle
:pointure 36-48



S3

Brodequin - femme

:alu-tec 655 XP

:EN ISO 20345 S3
:aktiv-X doublure action
:cuir waterproof
:amortissement en la semelle
:MPU XN semelle
:pointure 36-49



S3

:alu-tec 675 XP

:EN ISO 20345 S3
:aktiv-X doublure action
:**Oiled Buk Cuir**
:amortissement en la semelle
:MPU XN semelle
:pointure 36-49



S3