

Vulcain 950

DESCRIPTION

- Gant industriel de protection.
- Textile tricoté en bouclettes avec 4 variantes manchettes disponibles.
- Tailles disponibles : 8, 9 et 10 (selon les versions).
- Conditionné par 5 paires.

CARACTÉRISTIQUES

- Gant tricoté 100% coton à bouclettes (925 g/m² +/- 25 g/m²).
- 4 manchettes différentes disponibles:
 - - Vulcain 950 P/Vulcain 9
 - - Vulcain 950 P/Vulcain 18
 - - Vulcain 950 Elastofix L6
 - - Vulcain 950 Elastofix L18
 - - Vulcain 950 MT 15

PERFORMANCES

- Bonne protection contre les coupures et l'abrasion.
- Excellente isolation thermique.
- Permet le contact jusqu'à 100° C.
- Confortable.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales) EN388 (Risques mécaniques) et EN 407 (Chaleur et/ou feu) par l'Institut Français Textile-Habillemt.

APPLICATIONS

- Idéal pour l'utilisation dans les ateliers de presse, les manipulations de tôles chaudes et la verrerie.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides et d'objets pointus.
- Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.



Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.



EN420

EN 420

2 Dextérité



224X

EN 388

Dangers mécaniques



X1XXXX

EN 407

Chaleur et flamme

EN 388

2 Abrasion

2 Coupure

4 Déchirure

X Perforation

EN 407

X Comportement au feu

1 Chaleur de contact

- ☒ Chaleur convective

- X Chaleur radiante

- X Petites projections de

★ Petites projections de métal fondu

- X Grosses projections de métal fondu

		Références	
Tailles	8	9	10
Vulcain 950 P/Vulcain 9	2123E22000	2123E23000	2123E24000
Vulcain 950 P/Vulcain 18			2123E54000
Vulcain 950 Elastofix L6	2120E02000	2120E03000	2120E04000
Vulcain 950 Elastofix L18			2120E64000
Vulcain 950 MT15		2124E43000	2124E44000



COMASEC

