NOTICE D'UTILISATION

gants/moufles

27/01/2011

Référence: **4551-804**

ancienne référence:

commercial@edc-protection.com
54385 Noviant aux Près
Tél : 03.83.23.68.68
Fax : 03.83.24.14.11

GANT 5 doigts paume cuir fleur - dos aluminisé-manchette aluminisé fermée par vecro

Descriptif:

5 doigts- paume cuir fleur hydrofuge souple - dos et manchette aluminisés - manchette fermée latéralement par 3 auto-agrippant - couture fil Kevlar -

dimensions: **40cm** tailles disponibles: **T 10 Unique**

Préconisation

protection du dessus de la main et des poignets contres la chaleur radiante

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

et a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° 03306117 - EPI de classe III, il est soumis à la procédure visée à l'article 11A de la directive 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 420

CE



EN 388
abcd
3122

- **a** abrasion
- **b** coupure par tranchage
- **c** déchirure
- **d** perforation

X *non testé ou pas dans la finalité de ce gant*

EN 407
ABCDEF
4122X3

- **A** Comportement au feu
- **B** Chaleur de contact
- **C** Chaleur convective
- **D** Chaleur radiante
- **E** Petites projections de métal liquide
- **F** Grosses projections de métal fondu

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien: Un gant ou une moufle sale peut entraîner une protection réduite
Le lavage des gants ou moufles peut altérer les performances, il n'est donc pas recommander de les laver
De la graisse ou de l'huile sur un gant peuvent s'enflammer, un gant humide transmet plus vite la chaleur

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

recommandations: intervention incendie- protection du dessus de la mainde la chaleur rayonnante et de projections de métal en fusion dans des opérations nécessitant de la dextérité