

## FICHE TECHNIQUE

31/05/2011

Référence:

5110ALU

alu

ancienne référence: 5100

commercial@edc-protection.com 54385 Noviant aux Près

Tél: 03.83.23.68.68 Fax: 03.83.24.14.11

## CAGOULE ALUMINISEE recouverte de tissu ALUTHERM

Descriptif:

confectionnée en fibre-para-aramide aluminisée 500g/m2 - Doublée coton 100% ignifugé Proban® 310g/m2. -Casque sidérurgiste intégré - couvre épaules-recouverte de tissu ALUTHERM - équipée de visière métallisée OR en: TRIPLEX 220x100 ou BITRIPLEX 250x150 - ou équipée de visière polycarbonate doré 250x150 (1 dorée + 1 incolore de 3mm) ou 500x300 - visière grillagée en + sur certains modèles

dimensions:

tailles disponibles: casque réglable

Préconisation

Protection contre le feu, la chaleur rayonnante et les projections de métal fondu.

## Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° 03311362 a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 B1 C3 D3 E3 F0

ISO 11612

chaleur de contact (niveau de 1 à 3)

**E** Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)

Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)

**C** Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)

**B** Chaleur convective (niveau de 1 à 3)

Propagation de flamme limitée (A = conforme)

## N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus


Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

recommandations: cet équipement doit être complété avec des EPI adaptés (manteau, guêtres, gants)



manteau/tablier		mant/vest/combi/pant		
longueur	A	Tailles		B et C
120 cm	164-170cm	s	<b>T2</b>	92 à 96cm
130 cm	170-182cm	М	<b>T3</b>	96 à 104cm
140 cm	182-188cm	L	<b>T4</b>	104 à 112cm
150 cm	188-194cm	XL	<b>T5</b>	112 à 120cm
160 cm	194-200cm	XXI	. T6	120 à 128cm
	120 cm 130 cm 140 cm 150 cm	longueur A  120 cm 164-170cm 130 cm 170-182cm 140 cm 182-188cm 150 cm 188-194cm	longueur A Ta  120 cm 164-170cm S 130 cm 170-182cm M 140 cm 182-188cm L 150 cm 188-194cm XL	Iongueur         A         Tailles           120 cm         164-170cm         S         T2           130 cm         170-182cm         M         T3           140 cm         182-188cm         L         T4           150 cm         188-194cm         XL         T5

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de B ou C

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.