CE EN 420

EN 388 4443

Attestation d'examen CE de type N 0075/057/162/09/14/0932, délivrée par le CTC Lyon, organisme notifié N 0075.

LEBON VALUE ADDED PARTNER

GALAXY® (GTD/PU/G/S)

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 4

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

EPI Catégorie II Tailles : 6 à 12

Tous secteurs

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris, enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique avec finition de couleur pour différencier les tailles.

LES + PRODUITS

GRIP
L'enduction polyuréthanne offre un excellent grip sur les pièces sèches et grasses.

RESISTANCE
Le gant tricoté en filament 100% polyéthylène haute densité associé à l'enduction polyuréthanne apporte à la fois la résistance à la coupure et la résistance à l'abrasion.

DEXTERITE
Le tricotage avec élasthanne procure un maximum de dextérité.

CLEAN PU TECHNOLOGY
La technologie CLEAN PU répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels).

CARACTÉRISTIQUES **EN 388**	NIVEAUX
Résistance à l'abrasion :	● ● ● ●
Résistance à la coupure par tranchage :	● ● ● ● ○
Résistance à la déchirure :	● ● ● ●
Résistance à la perforation :	● ● ● ○

CARACTÉRISTIQUE **EN 420**	NIVEAU
Dextérité :	● ● ● ● ●

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13
Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
Email : lebon@lebonprotection.com
Site : www.lebonprotection.com