


HYSISBERG®



3-4-3-2

DESCRIPTION	<p>Gant en complexe nitrile bleu/molleton 100% para-aramide, dos molleton coton, serrage élastique, longueur 27 cm</p> <p>Montage américain avec retour sur l'index</p> <p>Coutures au fil 100% kevlar</p> <p>Existe avec dos des doigts en nitrile/para-aramide et renfort dos en coton : référence HYSISBERG/R</p>
TAILLES	9 à 11
HOMOLOGATIONS	<p><i>EPI CATEGORIE II</i></p> <p>NF EN 388</p> <p>NF EN 420</p> <p>Attestation d'examen CE de type N° 0075/057/162/09/95/0215, délivrée par CTC, organisme notifié N° 0075</p>
NIVEAUX	<p>EN 388 :</p> <p>Résistance à l'abrasion : niveau 3</p> <p>Résistance à la coupure par tranchage : niveau 4</p> <p>Résistance à la déchirure : niveau 3</p> <p>Résistance à la perforation : niveau 2</p>
TYPES D'APPLICATION	Manutention de pièces abrasives et coupantes en milieu sec

®
Modèle déposé INPI

SA LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z. I. DE SOMAIN-ANICHE - 59490 SOMAIN

☎ 03 27 90 91 13 📠 03 27 86 68 82