

Cadenas de consignation S31 et S33

Anse en inox 316 de qualité marine pour une résistance supérieure à la corrosion

Étiquettes en anglais, en espagnol et en français incluses.

Egalement disponibles en chinois, russe, portugais, japonais, allemand, italien, hollandais, tchèque et polonais

Étiquette avec photo d'identification disponible : S142



Cadenas S31 avec retenue de clé
Cadenas S33 sans retenue de clé



Gravage au laser à l'avant et sur les côtés.
Avant : jusqu'à 5 lignes x 11 caractères
Côtés : jusqu'à 3 lignes x 19 caractères

Modèle breveté

9 couleurs disponibles : rouge, jaune, vert, bleu, noir, bleu canard, violet, orange et blanc.



Anse de 4,76 mm de diamètre pour répondre à toutes les applications.

Disponibles en standard avec anse de 38 mm ou avec anse haute de 76 mm

Cadenas compact et léger (95 g)

Corps thermoplastique pour des performances supérieures en termes de résistance aux produits chimiques, à l'humidité, aux UV ainsi qu'aux températures extrêmes : -56 °C et +176 °C.

S33LT


S31

« Un employé, un cadenas, une clé ». Profil de clé exclusif et réservé : permet de s'assurer qu'aucun double de clé ne peut être créé sur le terrain. Disponible en version KD (clés différentes), KA (clés identiques) et MK (passe-partout).



Cadenas de consignation S31 et S33


Référence du modèle		Hauteur de l'anse (A)	Écartement de l'anse (B)	Écartement de l'anse (C)	Largeur du corps (D)	Hauteur du corps (E)
Avec système de retenue de clé	Sans système de retenue de clé					
S31	S33	38mm	15mm	4.76mm	35mm	48 mm
S31LT	S33LT	76mm				



Accessoires disponible pour les points de consignation les plus étroits

Câbles de consignation ajustables S806 et S806CBL

- Câble de consignation entièrement ajustable de 4 mm x 1,8 m
- Longueurs sur demande disponibles de 0,60m à 15m
- Possibilité de verrouiller le dispositif à l'aide de 4 cadenas



Moraillon de consignation en acier inoxydable S431

- Inox 316 de qualité marine pour une résistance supérieure à la corrosion dans des environnements extrêmes
- Anse de 4 mm de diamètre pour s'adapter à tous les points de consignation
- Accueille jusqu'à 8 cadenas dotés d'anses de 8 mm maximum
- Brevet en instance



Crochet de consignation S430

- Anse de 4 mm de diamètre en acier chromé pour s'adapter à tous les points de consignation
- Accueille jusqu'à 2 cadenas dotés d'anses de 8 mm de diamètre maximum
- Brevet en instance

