



CODE ARTICLE: 2280673

TOPFIRE SUPERTHERMA

Fonderie, métallurgie, sidérurgie, risques importants de coupure et de perforation par des pièces chaudes.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2280673

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Chaleur

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

• Industrie Automobile • Fonderie • Industries du Verre • Industrie sidérurgique • Industrie

Utilisation du produit

Fonderie, métallurgie, sidérurgie, risques importants de coupure et de perforation par des pièces chaudes.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant 100 % molleton Kevlar®

Coupe américaine, pouce rapporté

Paume, pouce et doigts en triple épaisseur

Dessus et manchette de 13 cm en double épaisseur

Avantage

CONFORT

La coupe américaine, le pouce rapporté et la souplesse des matériaux utilisés rendent ce gant ergonomique et offrent un excellent confort d'utilisation.

RESISTANCE

La double épaisseur en molleton Kevlar® offre une excellente résistance mécanique(coupure et perforation niveau 4) et thermique.

La triple épaisseur de la paume, du pouce et des doigts apporte une protection supérieure.

SECURITE

La longueur et l'épaisseur de la manchette assurent une très bonne protection de l'avant bras.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : III Risques irréversibles

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

EN 407-04 Risques thermiques

DESCRIPTIF :

Gant 100 % molleton Kevlar®

Coupe américaine, pouce rapporté

Paume, pouce et doigts en triple épaisseur

Dessus et manchette de 13 cm en double épaisseur

Technologie des produits

Coupé Cousu

Type de revêtement

Kevlar®

Longueur

32 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

Taille unique

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	4
Résistance à la chaleur de contact	4
Résistance à la chaleur convective	4
Résistance à la chaleur rayonnante	1
Résistance aux petites projections de métal	3
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	5
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	4

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2280673 XX

EN 420
EN 388 : 2524
EN 407 : 44413X

Certifications

EPI catégorie EU
3

Certification EU
EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur
106

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal 1 paire.
Cartons de 25 paires.

Instructions d'entretien
Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.
Cet article doit être conservé dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.