

# POWERFIT® ESD

## GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 3



EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 12



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage

Gant tricoté jauge 13 sans couture en filament 100% polyéthylène haute densité et fil carbone avec insertion d'élasthanne, enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique avec finition de couleur pour différencier les tailles.

## LES + PRODUITS



### PROTECTION

Le POWERFIT® ESD est conducteur selon la norme EN 1149-2, il dissipe l'électricité statique afin d'éviter les décharges électrostatiques.



### RESISTANCE

La technologie CLEAN PU associée au gant tricoté 100% PEHD confère au POWERFIT® ESD une excellente résistance à l'abrasion et à la coupure par tranchage.



### DEXTERITE

La formulation spécifique du PU associée à une insertion d'élasthanne, confère au gant POWERFIT® ESD une dextérité exceptionnelle et une souplesse incomparable.

### CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :  
Résistance à la coupure par tranchage :  
Résistance à la déchirure :  
Résistance à la perforation :

### NIVEAUX

● ● ● ●  
● ● ● ○ ○  
● ● ● ●  
● ● ● ○

### CARACTÉRISTIQUE EN 420

Dextérité :

### NIVEAU

● ● ● ● ●

### CARACTÉRISTIQUE EN 16350

Résistance électrique verticale EN1149-2 :  $1,6 \times 10^5 \Omega$

### NIVEAU



### CLEAN PU TECHNOLOGY

La technologie CLEAN PU répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels).

Contactez notre service commercial :

Tél. +33 (0)3 27 90 91 13

Fax +33 (0)3 27 86 68 82

SARL LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Z.A La Renaissance - 638 rue Léonard de Vinci, 59490 Somain, FRANCE

E-mail : lebon@lebonprotection.com

Site web : www.lebonprotection.com