Harnais EXOFIT™ certifié ATEX

Le harnais antichute ultime, à 2 points d'ancrage.

- Certification ATEX et CE
- Points d'ancrage antichute avant et arrière
- Système de support capitonné EXOFIT spécifique pour les épaules et le dos
- Supports hanche et jambe capitonnés confortables
- Textile perspirant
- Ajustage sans enchevêtrement
- Réglages sur épaules et jambes.
- Sangle sous-pelvienne
- Boucles "Quick Connect"
- Toutes extrémités de sangles cousues, avec cosse caoutchouc qui facilite la prise lors de l'ajustage
- Accrochage direct pour antichute TALON

Applications:

Ce harnais est conçu pour les personnes qui ont besoin d'un équipement de protection étudié pour une utilisation dans un environnement potentiellement explosif.

Harnais EXOFIT certifié ATEX

Certification ATEX Ce harnais EXOFIT exceptionnel estampillé CE et conforme à la norme EN361, est équipé d'un point d'accrochage d'antichute facial et dorsal. L'Exofit ATEX est également certifié par la directive ATEX qui le rend utilisable dans les environnements potentiellement explosifs, conformément à la norme EN 13463-1.

Harnais "grand confort" Le capitonnage de support dorsal/bretelle de l'Exofit conserve toujours la forme du harnais, ce qui évite noeuds ou enchevêtrements, Le harnais s'enfile comme une veste. Le capitonnage utilisé sur l'EXOFIT est le système de la «garniture aérée», l'humidité est aspirée du corps et évaporée, laissant l'utilisateur sec.

Facilité d'utilisation Avec les boucles 'Quick Connect' sur les jambes et le torse, l'EXOFIT s'enfile avec un maximum de rapidité. Il permet de nombreux réglages rapides et aisés grâce aux boucles à rouleaux, pour un parfait ajustage à tout moment.
Disponible en petite taille, taille moyenne et grande taille.

Conforme à :
o Norme EPI - CE EN 361
o Normes ATEX EN13463-1
o Marquage ATEX - Ex II 2G c IIC

Produits associés

Le produit suivant est recommandé avec les points d'accrochage d'antichute facial et arrière:
- Antichutes SALA à rappel automatique, conformes à la norme EN360
- Longes antichute d'absorption d'énergie Sala, conformes à la norme EN355

Le point d'accrochage facial d'antichute est idéalement situé pour être utilisé avec :
- Systèmes d'antichute mobiles Sala, conformes aux normes EN353-1 & EN353-2

Tissu perspirant

Boucle à rouleaux

Butées de sangle

Partie dorsale munie d'un large "D" d'ancrage


Boucles 'Quick connect'

KB11101391 (S)
KB11101392 (M)
KB11101390 (L)

Caractéristiques :

- ***Sangle :*** largeur 45mm, 100% polyester, résistance à la rupture minimum >2600 daN
- ***Fibre :*** haute résistance, 100% polyester
- ***Boucles D :*** résistance à la rupture minimum >2200 daN, alliage acier forgé trempé, finition chromée/galvanisée
- ***Boucles 'Quick Connect' (jambe, torse)***: résistance à la rupture > 1700 daN, alliage trempé, en galvanisé avec finition vernis noir sur torse et en chromé clair sur jambes
- ***Harnais avec numéro de série individuel***
- ***Poids net 2080g***
- Résistance à la rupture des points d'accrochage du système >15KN

©2008, Capital Safety

Capital Safety
Europe, Moyen-Orient, Afrique : +33 (0) 497 10 00 10 • Europe du Nord : +44 (0) 1928 571324
États-Unis : 800.328.6146 • Canada : 800.387.7484 • Asie : + 65 6558 7758 • Australie : 1800 245 002
• Nouvelle-Zélande : 0800 212 505 • **www.capitalsafety.com** • **information@capitalsafety.com**
Ref : A01EXOFITATEXTDFR Ind.0