

---

**Spécifications techniques****KIT NACELLE****Description :**

Kit Nacelle composé de :

- 1 harnais TITIAN 1 point (point d'amarrage dorsal)
- 1 longe corde en polyamide Ø 12 mm longueur 1 m avec 1 mousqueton à vis CS20 ouverture 18 mm et un mousqueton acier zingué ouverture 50 mm

**Référence :**

1015632

**Caractéristiques :****HARNAIS**

- Sangle bleue à liseret noir  
Composition en polyamide  
Largeur de 45mm
- Anneau Dorsal  
Composition en acier inoxydable
- Boucles de réglage  
Composition en acier galvanisé
- Poids approx. de 0.5 kg
- Résistance supérieure à 15 daN  
Conforme aux exigences de l'EN 361

LONGE MUNIE D'UN MOUSQUETON CS20 ET  
MOUSQUETON AUTOMATIQUE

**Longe :**

Corde de 3 torons en polyamide  
Résistance à la rupture > 2200 daN  
Conforme aux exigences de l'EN 354





by Honeywell

Mousqueton CS 20 :

Matière : acier zingué – ouverture : 18 mm

Résistance à la rupture : > 2500 daN

Conforme aux exigences de l'EN 362

Mousqueton automatique :

Matière : acier zingué

Ouverture : 50 mm

Résistance à la rupture : > 2200 daN

Conforme aux exigences de l'EN 362



**ARRETE du 19 Mars 93**

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

[techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)