



PF087011000

GREASE 1

Montage, ajustage, emboutissage, construction et maintenance, câblage et tous travaux du bâtiment

Les incontournables du produit

La jauge très élevée de ce gant offre un meilleur sens du toucher et une excellente dextérité!



Milieu	Multi
Protection	Usage courant
Catégorie EPI	2
Norme	EN 420-5, EN 388 (4121)
Taille	6 à 10
Conditionnement	Sachet de 10 paires Carton de 200 paires

Espuna vous le recommande pour les activités suivantes :

- Industrie
- Energie – Extraction
- Sécurité – Administration
- BTP – Construction





PF087011000

GREASE 1

Description

Gant tricoté, jauge 15, en polyamide texturé noire, avec enduction en mousse nitrile noire sur la paume et sur le bout des doigts.



Utilisation

Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques en milieu gras et/ou humide.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

Normes



EN 420
5

Stockage et Entretien

Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité, de préférence à une température comprise entre 5°C et 25°C dans des locaux ventilés. Le stockage en températures excessives et de longue durée (> 1 mois) peut entraîner une dégradation du produit.

Par nature, le nitrile est sensible aux variations de température.

Marquage **CE** : Conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686

AET N° 0075/076/162/09/12/0711

Taille des mains selon EN 420

Taille de la main (*)	Tour de la main (mm)	Longueur de la main (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

(*) Ce code est une désignation conventionnelle des tailles de la main, correspondant au tour de la main exprimé en pouces.

Pour une utilisation optimale, il est important que le gant soit à la juste taille.

« ESPUNA, ce sont des produits de qualité, pensés par des hommes et des femmes responsables, au Savoir-faire unique, unis par une passion, la protection. »