

Modèle	Ligne	Norme
BERGAMO	CRYSTAL	EN ISO 20345:2011
Code de l'article	Protection	Disponibilité en stock
86206-00	S2 SRC	DISPONIBLE 

Semelle



PU Dual-Density SRC passed

Semelle PU bidensité, légère et souple. Semelle d'usure à dessin transversal, pour améliorer la prise longitudinale et transversale. Antidérapage classe SRC. La bande de roulement "Crystal" adhésion maximum et no-marking

Première de Propreté



La couche supérieure, au contact du pied, est formée d'un réseau à une très haute résistance, pour une absorption exceptionnelle de l'humidité. Une couche antibactérienne de mousse autoformée assure confort et appui parfait au pied.

Éléments de protection



Embout en plastique, ultraléger résistant au choc de plus de 200J, coefficient élastique très élevé, reprend aussitôt la forme d'origine sans emprisonner les doigts. Isolation thermique parfaite. Non décelable au détecteur de métal.

Plus



Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.

Plus



Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant.

Typologie	Bottine		
Tige	Microfiber Coagulé		
Doublure	Teklife antibacterien 3D		
Anti glissoire	DUALMICRO		
'1° de propreté	Flyfit		
Semelle	PU Dual-Density SRC passed		
Embout	C.T.C. - Composite Toe Cap		
Anti-perforation			
Pointure	35-48	Poids gr.	480

Caractéristiques


 dynamicHC control
technology

STABIL ACTIVE

DUALMICRO



RHATHALATEFREE



Environnement de travail

Alimentaire et chimique,
Industrie Automobile

SRC

SRC (SRA+SRB)

		Sole 86 PU - PU
SRA CÉRAMIQUE EAU ET	PLAT ≥ 0.32 TALON (min 0.28) ≥ 0.28	0.40 0.32
SRB ACIER + GLYCÉRINE	PLAT ≥ 0.18 TALON (min 0.13) ≥ 0.13	0.19 0.24

EN ISO 20345:2011

Antistatique

EN ISO 20345:2011 6.2.2.2.

 $0,1 < M\Omega < 1000$

CHAUSSURE ANTISTATIQUE

Symboles

