

**PF000220000****220**

Montage, ajustage, emboutissage, construction et maintenance, câblage et tous travaux du bâtiment

Les incontournables du produit

Ce gant d'une grande polyvalence vous sera utile dans de nombreux travaux.
Vous serez étonné par sa dextérité!



Milieu	Sec
Protection	Usage courant
Catégorie EPI	2
Norme	EN 420-5, EN 388 (3122)
Taille	8 à 11
Conditionnement	Sachet de 10 paires Carton de 100 paires

Espuna vous le recommande pour les activités suivantes :

- Industrie
- Transport – Logistique
- BTP - Construction



**PF000220000****220**

Description

Gant de manutention, tout fleur de bovin naturelle, type poignet avec élastique de serrage



Utilisation

Gant de protection pour petite manutention en milieu sec, exclusivement contre les risques mécaniques.

Normes

EN 388



3122

EN 420
5

Stockage et Entretien

Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Marquage  : Conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686

AET N° 0075/076/162/09/94/0091 – Ext. N° 03/11/94

Taille des mains selon EN 420

Taille de la main (*)	Tour de la main (mm)	Longueur de la main (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

(*) Ce code est une désignation conventionnelle des tailles de la main, correspondant au tour de la main exprimé en pouces.

Pour une utilisation optimale, il est important que le gant soit à la juste taille.

« ESPUNA, ce sont des produits de qualité, pensés par des hommes et des femmes responsables, au Savoir-faire unique, unis par une passion, la protection. »