

COLOMBO S3 SRC

Doublure Poromax®



Soufflet étanche

EN ISO 20345 SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales
(innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)

S1 : SB + Arrière fermé + A + E

S1P : S1 + P

S2 : S1 + WRU

S3 : S2 + P + Semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique

AN : Protection des malléoles

CI : Isolation au froid de la semelle

E : Absorption du choc dans la zone du talon

ESD : Electro Static Discharge

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

HI : Isolation à la chaleur de la semelle

M : Protection des métatarses

P : Semelle antiperforation

SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl

SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol

SRC = SRA + SRB

WR : Résistance à l'eau

WRU : Tige résistante à la pénétration et

à l'absorption d'eau

HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct



Embout composite
240 J

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) pointure 42
COLOMBO	BBAB3	EN ISO 20345 2011	S3 SRC	39/47	1,26

SEMELLE

- Semelle antiperforation textile (1 430N)
- Polyuréthane double-densité
- Adhérence haute performance: **SRC**

ENVIRONNEMENT

- BTP & industrie lourde
- Logistique, transport

TIGE

- Embout de protection 240J composite (fibre de verre)
- Cuir pleine fleur grainé hydrofuge et oléofuge (2-2, 2 mm)
- Soufflet étanche
- Doublure nid d'abeille micro-aérée

FOCUS

- Zéro métal
- Sans coutures latérales: tige plus robuste