


Excellente préhension en milieu humide et sec



Néoprène



Applications diverses



Ergonomie certifiée
garantissant la réduction des
efforts musculaires



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Confort et sensibilité tactile

Fabriqué en néoprène souple, ce gant offre un confort accru en cas de port prolongé, tout en renforçant la sensibilité tactile.

Préhension sûre et efficace

Les doigts adhésifs garantissent une préhension sûre et la formulation du gant permet un haut niveau de préhension en milieux humides et secs.

Ergonomie et préhension humide certifiées

Certifié ergonomique selon les normes américaines grâce à sa conception ergonomique et ses propriétés de préhension humide. Les gants Microflex 73-847 permettent de réduire les efforts musculaires et la fatigue des mains, et donc les risques de blessure, tout en renforçant la préhension en milieu humide.

Protection contre les allergies de type 1

Exempt de protéines de caoutchouc naturel et non poudré, ce modèle contribue à prévenir les allergies, les irritations et la sécheresse de la peau.

Secteurs

- Automobile
- Sciences de la vie (*laboratoire, industrie pharmaceutique, biopharmaceutique et dispositifs médicaux*)
- Industrie manufacturière

Applications

- Biotechnologies
- Filtration
- Fixation, vissage et dévissage de pièces
- Manipulation de pistolets à peinture/colle et de vaporisateurs
- Inspection et maintenance de précision de l'outillage
- Analyses et essais de laboratoire
- Activités d'assemblage légères (milieu humide et sec)
- Travaux légers d'entretien
- Industrie pharmaceutique
- Prélèvement et assemblage de pièces de petite/moyenne taille
- Préparation de produits pharmaceutiques

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

	73-847
Matériau	Néoprène
Couleur	Vert foncé
Conception du gant	Ambidextre, non poudré, enduction polymère, doigts adhésifs
Manchette	Manchette à bord roulé
Normes de contrôle	ISO 13485
Contrôle qualité	DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 89/686/CEE, CATÉGORIE III, CONCEPTION COMPLEXE ; EN 374-3 ; EN 374-2, NIVEAU 2, NQA : 1,5 ; ASTM D6977 ; EN 420 (ADAPTATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE) ; CONFORMITÉ REACH ; US QSR/FDA 510(K)
Conditionnement	100 gants par boîte, 10 boîtes par carton d'expédition, soit 1 000 gants par carton d'expédition.
Stockage	Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et des flammes.
Pays d'origine	Indonésie

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	VALEURS TYPES					MÉTHODE DE TEST
	5.5 - 6 XS	6.5 - 7 S	7.5 - 8 M	8.5 - 9 L	9.5 - 10 XL	ASTM D3767/EN 420
Longueur (mm)	245	245	245	245	245	
Largeur de paume moyenne (mm)	76	86	95	106	115	

Absence de perforation (niveau d'inspection 1)	NQA 1,5	ASTM D5151/EN 374-2
Épaisseur au niveau de la paume (paroi unique)	0,10 mm	ASTM D3767/EN 420

	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance à la rupture ultime	> 18 Mpa	> 14 Mpa	ASTM D412-06a
Allongement à la rupture (%)	> 500	> 400	ASTM D412-06a

INFORMATIONS DE COMMANDE

	TAILLE	5.5 - 6 XS	6.5 - 7 S	7.5 - 8 M	8.5 - 9 L	9.5 - 10 XL
73-847	RÉFÉRENCE DE RÉAPPROVISIONNEMENT	73847060	73847070	73847080	73847090	73847100

Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique. Ansell n'est pas responsable des dommages découlant d'une utilisation inadéquate, de l'usure normale du produit, d'une erreur de manipulation, d'un manque de prudence ou de l'utilisation de moyens d'exploitation inadaptés.

Les noms des produits suivis des symboles * et ™ sont des marques déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. © 2015 Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

À propos d'Ansell

Ansell est un leader mondial dans le domaine des équipements de protection. Implanté en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la zone EMEA et en Asie, Ansell emploie près de 14 000 personnes à travers le monde et occupe les premières places dans le monde sur les marchés des gants industriels et médicaux ainsi que dans le domaine de l'hygiène sexuelle et du bien-être. Les activités d'Ansell couvrent quatre secteurs : Medical (Protection médicale), Industrial (Protection industrielle), Single Use (Usage unique) et Sexual Wellness (Hygiène sexuelle et bien-être). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site www.ansell.eu.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.eu ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Ansell Healthcare Europe NV
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (2)528 74 00
Fax : +32 (2)528 74 01
www.ansell.eu
E-mail : info@ansell.eu

Ansell SA
21-23 rue du Petit Albi BP 78395
F-95805 Cergy-Pontoise Cedex, France
Phone: + 33 (0)1 34 24 52 52
Fax: + 33 (0)1 30 30 21 38
Fax Order Service: + 33 1 30 73 93 46
infofrance@eu.ansell.com



EN 374

EN 374

CE 0493



Ansell
Protects™