

01 - 108

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

















CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	6	7	8	9	10	11
COULEUR MANCHETTE	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu
PAR CARTON	72	72	72	72	72	72

NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4121A

ABRASION		1	2	3	4	
COUPURE		1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	4	
PERFORATION		1	2	3	4	
TEST TDM À LA COUPURE	Α	В	С	D	E	F

VERIFIED GRAPHENE PRODUCER THE GRAPHENE COUNCIL

PROPRIÉTÉS:

- · Support en graphène Kyorene® gris, jauge 15
- Enduction 3/4 en micromousse de nitrile HCT® noire sur paume à picots

CARACTÉRISTIQUES:

- · Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- · Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- · Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- · Sans DMF ni silicone

APPLICATIONS:

- · Industrie automobile
- · Industrie légère
- Maintenance
- Entreposage
- Terrassement

CATÉGORIE:

· Kyorene®

CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

TECHNOLOGIES:

