

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC	ouate de cellulose
Grammage par pli (+/-2g)	16,50g / m ²	
Nombre de plis	2	
Gaufrage	DESL 40 pt	
Nombre de formats	500	
Perforation	24,00cm	
Laize	24,70cm	

COMPOSITION

Surface / Feuille	592,80cm ²	NORME
Diamètre mandrin	61,30mm	
Mandrin déchirable	Oui	Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)
Diamètre extérieur	20,00cm	Annexe D : Article d'essuyage industriel
Origine	France	
Ecolabel	05/02/01	

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Contact alimentaire	Oui		
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction >	400,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
		Résistance sens travers >	180,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
		Azurant optique	NO/NON
		Taux de cendre	0 %
		Référence douanière :	48189090

**INFOS COMMERCIALES**

Référence douanière : 48189090
Nombre de formats par unité de vente : 1.000,00

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids Maxi. kg	1,96		
Longueur cm	40,00		
Largeur cm	20,00		
Hauteur cm	24,70		
Code EAN	3378920003027		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	12
Nombre de niveaux	8
UV par palette	96
Hauteur palette en m	2,13
Volume UV en m3	0,0198



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production.
Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

MP hygiene®
Fabricant français et responsable
Hygiene products manufacturer