



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

02 - 405R

SPÉCIFICATIONS PRODUIT



EN388



4X42D



COUPURE



Oeko-Tex®
Standard 100



CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	6	7	8	9	10	11
COULEUR MANCHETTE	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu
PAR CARTON	72	72	72	72	72	72

NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4X42D

ABRASION		1	2	3	4	
COUPURE	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	4	
PERFORATION		1	2	3	4	
TEST TDM À LA COUPURE	A	B	C	D	E	F

PROPRIÉTÉS:

- Support en graphène Kyorene® gris, jauge 13
- Enduction sur paume en nanomousse de nitrile HCT® noire

CARACTÉRISTIQUES:

- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

APPLICATIONS:

- Industrie automobile
- Fabrication d'appareils électroménagers
- Emboutissage
- Manutention de tôles
- Manutention de plastique extrudé
- Construction

CATÉGORIE:

- Kyorene®

CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

TECHNOLOGIES:

