

NOUVEAUTÉ

# nordik



S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI

NORME VERSION 2022



1823 COGNAC | 36 ▶ 51

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Isolation du semelage (froid)



Isolation du semelage (chaud)



Amagnétique



Spécial hiver



Dessus cuir



Cuir hydrofuge 7h



Marquage LG



Résistance à l'abrasion des pares-pierres

## LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



Facilite l'évacuation de la terre



**DOUBLÉE INTÉGRALEMENT EN FOURRURE IMITATION**

## COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Fourrure imitation en synthétique
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	930 g *Poids par pied

Coefficient obtenu peinture 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	<b>0,50</b>	0,31	<b>0,50</b>
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	<b>0,27</b>	0,19	<b>0,23</b>

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Protection des orteils (Embout de sécurité)		Résistance à la glisse (Sols céramique + huile)
	Résistance à la glisse Sols céramique + détergent		Résistance aux hydrocarbures
	Absorption énergie au talon		Système de grip (talon décroché)
	Antistatique		Résistance à l'abrasion des pares-pierres
	Résistance à la perforation Insert non-métallique Test sur pointe small 3,0 mm		Isolation du semelage (froid)
	Matière Tige Hydrofuge		Isolation du semelage (chaud)