

UNIRANGERS S3 HI CI SRC

BOTTE



Absorbeur de chocs au talon

Renforts de protection PU



Embout composite 200 J



Crampons de 5 mm

EN ISO 20345 SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)
S1 : SB + Arrière fermé + A + E
S1P : S1 + P
S2 : S1 + WRU
S3 : S2 + P + Semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique
AN : Protection des malléoles
CI : Isolation au froid de la semelle
E : Absorption du choc dans la zone du talon
ESD : Electro Static Discharge
FO : Semelle résistante aux hydrocarbures
HI : Isolation à la chaleur de la semelle
M : Protection des métatarses
P : Semelle antiperforation
SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol
SRC = SRA + SRB
WR : Résistance à l'eau
WRU : Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (42)	Hauteur totale
UNIRANGERS	UNRA3	EN ISO 20345 2011	S3 HI CI SRC	39/48	1,4	25

SEMELLE

- Polyuréthane double-densité ultra léger
- Adhérence haute performance: **SRC**
- Semelle antiperforation acier 1 100 N
- Décroché du talon : 10 mm

ENVIRONNEMENT

- BTP, carrières, travaux forestiers
- Sols accidentés ou boueux

TIGE

- Cuir fleur hydrofuge très résistant (2-2, 2 mm)
- Embout de protection 200 J composite isolant du froid ou de la chaleur
- Soufflet étanche

FOCUS

- Protection des malléoles
- Protection renforcée du surbout
- Prévention des risques de chocs latéraux, arrières et frontaux